

Оптический кабель FinMark UTxxx-SM-11

Снят с производства



Производитель: [FinMark](#)

Тип кабеля: [UT](#)

Конструкция: [Диэлектрический,
Негорючий](#)

Применение: [Внутри зданий](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)



Новые модели



[Оптический кабель FinMark UTxxx-SM-15 LSZH](#)

Модификации

- # Код Наименование
- 1257731FinMark UT002-SM-15 LSZH
- 2257732FinMark UT004-SM-15 LSZH
- 3257753FinMark UT008-SM-15 LSZH
- 4157733FinMark UT012-SM-15 LSZH
- 5157734FinMark UT016-SM-15 LSZH
- 6157754FinMark UT024-SM-15 LSZH
- 7159383FinMark UT008-SM-15 LSZH, 4000м=16хт.
- 8164705FinMark UT002-SM-15 LSZH, 4000м=16хт.

- 9164706FinMark UT004-SM-15 LSZH, 4000м=1бхт.
- 10164707FinMark UT012-SM-15 LSZH, 4000м=1бхт.
- 11164708FinMark UT016-SM-15 LSZH, 4000м=1бхт.
- 12164709FinMark UT024-SM-15 LSZH, 4000м=1бхт.

Узнать цену и наличие
 Производитель: FinMark

Описание

Назначение:

Для прокладки внутри зданий, в стояках, чердаках, подвалах, канализациях и трубопроводах. Данный тип с успехом может использоваться как переходной кабель из колодцев кабельной канализации в здания.

Конструкция:

Кабель с центральным оптическим модулем, в котором может располагаться до 24 оптических волокон. Поверх оптического модуля расположен упрочняющий слой стекловолоконной ленты. Наружная оболочка изготовлена из не распространяющего горение безгалогенного низкодымного материала — LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

При угрозе повреждения грызунами кабель рекомендуется прокладывать в защитных пластмассовых трубах. Полностью диэлектрическая конструкция кабеля исключает необходимость решения вопросов заземления и электробезопасности в процессе монтажа и эксплуатации.

В кабель закладывается оптическое волокно *Fujikura FutureGuide* — LWP (соответствует ITU-T G.652.D) с его характеристиками Вы можете ознакомиться [здесь](#). По требованию заказчика кабель может изготавливаться с волокнами по ITU-T G.655

С описанием цветовой маркировки оптических волокон можно ознакомиться [здесь →](#)

С условным обозначением оптических кабелей FinMark можно ознакомиться [здесь →](#)

Характеристики

Количество волокон, шт.	2 — 12	14 — 24
Диаметр оптического модуля, мм	2.8	3.6
Толщина внешней оболочки, мм	0.8	
Упрочняющий материал	стекловолоконная лента	
Диаметр кабеля, мм *	5.0	6.0
Масса кабеля, кг/км **	32	43
Мин. радиус изгиба, постоянный/динамический	10 / 20 диаметров кабеля	
Макс. нагрузка при растяжении, Н	400	

Макс. нагрузка при сжатии, Н/100мм		400
Допустимые температуры	работы	-40°C — +60°C
	инсталляции	-15°C — +40°C

(*) - допустимо отклонение +/- 0.2 мм

(**) - усреднено