

# GE POE медиаконвертор FoxGate ECi-SFP1000-FE/GE-POE



|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Производитель:             | <a href="#">FoxGate</a>                 |
| Вес:                       | 0.54 кг                                 |
| Тип устройства:            | <a href="#">POE медиаконвертор</a>      |
| Количество портов доступа: | <a href="#">1</a>                       |
| Поддержка POE:             | <a href="#">Есть</a>                    |
| Установка:                 | <a href="#">Уличная, Внутренняя</a>     |
| Скорость портов доступа:   | <a href="#">GE RJ45</a>                 |
| UPLINK-порты коммутатора:  | <a href="#">1 x GE SFP</a>              |
| Дополнительно:             | <a href="#">Грозозащита портов 6 кВ</a> |
| Гарантия:                  | <a href="#">12 месяцев</a>              |

## Описание

FoxGate ECi-SFP1000-FE / GE-POE — гигабитный медиаконвертор с поддержкой функцией POE. Медиаконвертор имеет один медный порт 10/100/1000 Мбит / с PoE и один оптический порт 1000 Мбит / с SFP. Устройство подходит для перехода подключения по оптическому волокну, так же позволяет обеспечить питанием IP-камер, VoIP-телефон, беспроводная точка доступа или другие устройства с поддержкой PoE. Специально разработан для суровых условий эксплуатации вне помещений. Защита от перенапряжения сетевых портов 6кВ.

В комплект входит БП 52 В.

## Основные особенности:

- Порты: 10/100/1000 Мбит / с PoE и оптический 1000 Мбит / с SFP
- Поддержка POE стандарта 802.3af/802.3at
- Защита от перенапряжения до 6 кВ
- Встроенная защита от флуда

# Характеристики

|                             |                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                      | ECi-SFP1000-FE / GE-POE                                                                             |
| Тип устройства              | неуправляемый L2 медиаконвертор                                                                     |
| Порты Uplink                | 1 x GE SFP (1000 Мбит/с)                                                                            |
| Порты доступа               | POE: 1 x GE RJ-45 (802.3af/at PSE)                                                                  |
| POE бюджет                  | макс. на порт < 30 Вт                                                                               |
| Дальность подключения       | по витой паре: 100 м<br>по оптическому волокну: в зависимости от установленной SFP (20/40/60/80 км) |
| Размер таблицы MAC          | 8K                                                                                                  |
| Размер буфера               | 1М                                                                                                  |
| Коммутационная способность  | 10 Гб/с                                                                                             |
| Грозозащита портов          | 6 кВ                                                                                                |
| Питание                     | внешнего блока питания DC 48V57 В (в комплект входит)                                               |
| Потребление                 | < 5 Вт                                                                                              |
| Рабочая температура         | -5 °C - 65 °C                                                                                       |
| Влажность (без конденсации) | 0 - 95 %                                                                                            |
| Размеры (Д×Ш×В)             | 150 мм × 90 мм × 35 мм                                                                              |
| Материал                    | Алюминий                                                                                            |
| Цвет                        | Чёрный                                                                                              |
| Масса                       | 0,5 кг                                                                                              |
| Наработка на отказ          | > 300000 ч                                                                                          |

}