## РОЕ сплиттер РОЕ SPL-54-12/1.1-A



Снят с производства

Производитель:	<u>FoxGate</u>	
Bec:	0.15 кг	
Тип устройства:	РОЕ сплиттер	
Количество портов доступа:	1	
Установка:	<u>Внутренняя</u>	
Скорость портов доступа:	<u>FE RJ45</u>	
Дополнительно:	<u>Грозозащита портов 6</u> кВ, UTP совместимость	

12 месяцев

Новые модели



POE сплиттер FoxGate POE SPL-54-12/1.5-H

Код: 265946

Узнать цену и наличие Производитель: FoxGate

## Описание

РоЕ сплиттер совместим со стандартом IEEE802.3af, предназначен для разделения данных и питания, полученных от РоЕ устройства. Он идеально подходит для камер и других устройств, которые не поддерживают стандарт РоЕ. Сплиттер может работать со стандартным РоЕ-коммутатором или PSE-устройством, мощностью 12B / 1,1A постоянного тока. Он широко используется в системах видеонаблюдения и других сетевых решениях. При помощи данного устройства можно подать питание на микрофон.

Гарантия:

Компания DEPS <u>Ссылка на товар</u>

## Характеристики

РоЕ	Протокол	IEEE803.2af
	Режим	Mode A (End-Span), Mode B (Mid-Span)
	Вход	PoE 36V <u></u> 57V
	Выход	DC 12V,≤13W
Ethernet	Порт	1×RJ45
	Скорость передачи	10/100Mbps
	Среда передачи	Cat5/5e/6 Standard Network Cable
Индикаторы	Светодиоды	Желтый: РоЕ∏Зеленый: DC выход
Защита	ESD	3 level □Standard□IEC61000-4-2
	Surge	3 level □Standard□IEC61000-4-5
Рабочая среда	Рабочая температура	-30°C ~60°C
	Температура хранения	40°C ~85°C
	Рабочая влажность	0~95%
Габариты и тип корпуса	Размеры	260mm×36mm×26mm
	Материал корпуса	Пластик
	Цвет	Черный
	Bec	42 г.

Компания DEPS <u>Ссылка на товар</u>