

Силовой кабель ВВГ



Производитель:	Украина
Тип кабеля:	ВВГ
Количество жил:	2, 3
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией и оболочкой марки ВВГ предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электроустановках.

Кабели ВВГ изготовлены в Украине в соответствии с ГОСТ 16442-80 ГОСТ 16442-80, ТУ У 31.3-31549003-007:2006, ГОСТ 16442-80 ГОСТ 16442-80 ДСТУ ІЕС 60227-4:2004, ДСТУ ІЕС 60502-1:2009 ГОСТ 16442-80 и могут использоваться для электрических систем с переменным напряжением до 0,38/0,66 кВ.

Кабели предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях в лотках, кабель-каналах, металлорукавах, гофротрубах, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе.

Кабели ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке.

Конструкция кабеля:

- Токопроводящая медная жила, однопроволочная.
- Изоляция жил - ПВХ пластикат.
- Изолированные жилы скручены в сердечник.
- Оболочка изготовлена из ПВХ пластиката. Для удобства монтажа в кабеле применяется идентификация жил различным цветом.
- Отличительная маркировка цветом изолированных жил силовых кабелей ВВГ

Число жил	Цвет жил
2	голубой, коричневый
3	зелено-желтый, голубой, коричневый

Характеристики

- Напряжение эксплуатации до 380/660 Вольт
- Температурный диапазон эксплуатации: -50 С...+50 С;
- Относительная влажность воздуха - до 98% при +35°С.
- Макс. температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70 С;
- Минимальный радиус изгиба при прокладке - 7,5 диаметров кабеля
- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
- Срок службы не менее 30 лет
- Кабель ВВГ поставляется бухтами по 100м;

Тип кабеля	Количество жил	Сечение жил, мм ²	Наружный диаметр, мм *	Масса, кг/км *
ВВГ 2*1,5	2	1,5	8	72
ВВГ 2*2,5		2,5	9	94
ВВГ 3*1,5	3	1,5	8	92
ВВГ 3*2,5		2,5	10	137

*справочные значения