

Силовой кабель ПВС



Производитель:	Украина
Тип кабеля:	ПВС
Количество жил:	2, 3
Гарантия:	12 месяцев



Описание

Провода соединительные гибкие со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой марки ПВС предназначены для присоединения различных электрических машин, приборов, радио- и телеаппаратуры и других подвижных и неподвижных установок бытового назначения к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение до 300/500 В.

Провода ПВС изготовлены в Украине в соответствии с ГОСТ 7399-97, ДСТУ ІЕС 60227-5:2004, ТУ У 31.3-31549003-015:2007.

Провода могут использоваться для электрических систем 380/660 В.

Провода ПВС с изоляцией из ПВХ пластиката не распространяют горение при одиночной прокладке.

Конструкция:

Токопроводящая жила - медная, круглой формы, многопроволочная 5 класса гибкости. Изоляция жил из ПВХ пластиката. Изолированные жилы скручены в сердечник. Оболочка проводов ПВС изготовлена из ПВХ пластиката. Маркировка жил цветовая, при количестве жил больше двух одна из жил - жила заземления зелено-желтого цвета. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму.

К марке провода, не распространяющие горение, добавляют буквы «нг».

Провода ПВСнг не распространяют горение при прокладке в пучках.

Характеристики

- Температурный диапазон эксплуатации: -25 °С...+40 °С;
- Макс. температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70 °С;
- Гарантийный срок эксплуатации 2 года
- Срок службы проводов не менее 6 лет
- Срок службы при стационарной прокладке не менее 10 лет
- Провод ПВС поставляется бухтами по 100м;

Тип провода	Количество жил	Сечение жил, мм ²	Наружный диаметр, мм *	Масса, кг/км *
ПВС 2*0,75	2	0,75	7	56
ПВС 2*1,0		1,0	7	62
ПВС 2*1,5		1,5	8	84
ПВС 2*2,5		2,5	10	127
ПВС 3*1,5	3	1,5	9	105
ПВС 3*2,5		2,5	10	160

*справочные значения