

Блок питания 12В/10А на DIN-рейку FoxGate PS-1210-02-DIN (120Вт | 2 кан)



Производитель:	FoxGate
Вес:	0.667 кг
Блоки питания:	12 В

Описание

FoxGate PS-1210-02-DIN - это импульсный блок питания (AC/DC) для установки на DIN-рейку с двумя каналами 12-14 В (напряжение регулируется). Модуль разработан выдерживать нагрузки до 140 Вт. Указанная модель найдет свое применения в задачах видеонаблюдения, СКД, пожарной и охранной безопасности.

Особенности FoxGate PS-1210-02-DIN:

- Выход (макс.): 14В / 10А, 140Вт
- Монтаж на DIN-рейку
- Двойная изоляция, защита по классу II
- Наличие LED-индикации
- КПД > 86%

Характеристики

Вход (AC)	Диапазон входного напряжения	180 - 240
	Частота сети	50 / 60 Гц
Выход	Выходное напряжение	12-14 В ± 2% (регулир.)
	Выходной ток	10 А
	Выходная мощность (макс.)	140 Вт
	КПД	> 86%
	Пульсации	< 120 мВ
	Кол-во выходов	2 (связанны параллельно)
Компания DEPS	LED-индикация	Зеленый ВКЛ - выход работает нормально

[Ссылка на товар](#)

Защита	По входу	5A / 250В предохранители
	Перегрузка	12.5A $\pm$ 5%
	Перенапряжение	Режим Ниссир, автоматическое восстановление к нормальной работе при устранении причины сработки защиты
	КЗ	
Общие	Температурный диапазон	-20 - 45 °C
	Влажность	20 - 80%
	Габариты и вес	43 мм x 124 мм x113 мм
	Материал корпуса	Пластик
Безопасность	EMC	EN 55022: 2010, EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013
	LVD	EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013