

Импульсный блок питания 12В/5А на DIN-рейку FoxGate UPS-1205-01-DIN (60Вт)



Производитель:	FoxGate
Вес:	0.31 кг
Блоки бесперебойного питания (DC UPS):	12 В
Гарантия:	12 месяцев

Описание

FoxGate UPS-1205-01-DIN - это импульсный бесперебойный блок питания (AC/DC с функцией UPS) для установки на DIN-рейку с одним каналом 12-14 В (напряжение регулируется) и одним каналом для подключения батареи. Модуль разработан выдерживать нагрузки до 70 Вт. Указанная модель найдет свое применение в задачах видеонаблюдения, СКД, пожарной и охранной безопасности. FoxGate UPS-1205-01-DIN совместим для работы с 12 АКБ емкостью 7Ач (АКБ в комплект не входит и поставляется отдельно)

Особенности FoxGate UPS-1205-01-DIN:

- Выход (макс.): 14В / 5А, 70Вт
- Встроенная зарядка АКБ: макс. ток заряда 500 mA
- Монтаж на DIN-рейку
- Двойная изоляция, защита по классу II
- Наличие LED-индикации
- КПД > 86%

Характеристики

Вход (AC)	Диапазон входного напряжения	180 - 240
	Частота сети	50 / 60 Гц
	Выходное напряжение от сети	12-14 В ± 2% (регулир.)
	Выходное напряжение при работе от АКБ	Соответствует напряжению АКБ
Компания DEPS	Выходной ток нагрузки	5 А Ссылка на товар
	Ток заряда АКБ	мак. 500 mA (напряжение 10-13.8 В)
	Эффективность (КПД)	86%

Защита	По входу	5A / 250В предохранители
	Перегрузка	6A ± 5%
	Перенапряжение	Режим Ниссир, автоматическое восстановление к нормальной работе при устранении причины сработки защиты
	КЗ	
	От глубокого разряда АКБ	ИБП отключится от АКБ при напряжении 10.5V ±2% до восстановления сети 220В
Общие	Температурный диапазон	-20 - 45 °C
	Влажность	20 - 80%
	Габариты и вес	90 мм x 93 мм x 56 мм
	Материал корпуса	Пластик
Безопасность	EMC	EN 55022: 2010, EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013
	LVD	EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013