Импульсный блок питания 12В/10А на DIN-рейку FoxGate UPS-1210-01-DIN (120Вт)

Снят с производства



Производитель:	FoxGate
Вес:	0.35 кг
Блоки бесперебойного питания (DC UPS):	12 В
Гарантия:	12 месяцев

Новые модели



Бесперебойный блок питания BestEn UPS-1208-01-BOX (P)
Код: 279249
Узнать цену и наличие
Производитель: BestEn

Описание

FoxGate UPS-1210-01-DIN - это импульсный бесперебойный блок питания (AC/DC с функцией UPS) для установки на DIN-рейку с одним каналом 12-14 В (напряжение регулируется) и одним каналом для подключения батареи. Модуль разработан выдерживать нагрузки до 140 Вт. Указанная модель найдет свое применения в задачах видеонаблюдения, СКД, пожарной и охранной безопасности. FoxGate UPS-1210-01-DIN совместим для работы с 12 АКБ емкостью 7Ач / 9Ач / 12Ач (АКБ в комплект не входит и поставляется отдельно)

Особенности FoxGate UPS-1210-01-DIN:

- Выход (макс.): 14В / 10А, 140Вт
- Встроенная зарядка АКБ: ток заряда макс. 1А
- Монтаж на DIN-рейку
- Двойная изоляция, защита по классу II
- Наличие LED-индикации
- КПД > 86%

Характеристики

Вход (AC)	Диапазон входного напряжения	180 - 240
	Частота сети	50 / 60 Гц
Выход	Выходное напряжение от сети	12-14 В ± 2% (регулир.)
	Выходное напряжение при работе от АКБ	Соответствует напряжению АКБ
	Выходной ток нагрузки	10 А
	Ток заряда АКБ	мак. 1 А (напряжение 10-13.8 В)
	Выходная мощность (макс.)	140 Вт
	КПД	> 86%
	Пульсации	< 120 мВ
	Кол-во выходов	1
	LED-индикация	Зеленый ВКЛ - ИБП работает от сети 220В Желтый ВКЛ - ИБП работает от АКБ Желтый МИГ. - идет зарядка АКБ
Защита	По входу	5А / 250В предохранители
	Перегрузка	12.5А ± 5%
	Перенапряжение	Режим Hiccup, автоматическое восстановление к нормальной работе при устранении причины сработки защиты
	КЗ	
	От глубокого разряда АКБ	ИБП отключится от АКБ при напряжении 10.5V ±2% до восстановления сети 220В
Общие	Температурный диапазон	-20 - 45 ℃
	Влажность	20 - 80%
	Габариты и вес	43 мм x 124 мм x 113 мм
	Материал корпуса	Пластик
Безопасность	EMC	EN 55022: 2010, EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013
	LVD	EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013