Trilink 5/8FT-11 A







Производитель:	Trilink
Вес:	0.022 кг
Применение:	КТВ, спутник, эфирное ТВ
Тип разъема:	5/8
Способ установки разъема:	Сборной
Под кабель:	11-й серии
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Кабельный разъем 5/8M, с проходом центральной жилы для подключения кабеля 11-ой серии, резьба 5/8″, 2-х секционный, алюминиевый сплав, гильза под оплётку.

Разъем Trilink 5/8FT-11 A предназначен для монтажа на кабель 11-й серии (F1160, F1190). Его используют для подключения кабеля к оборудованию с портами 5/8″ — это магистральные и субмагистральные усилители, делители и ответвители, а также оптические приемники с выходом под резьбу 5/8″.

Данный разъем Trilink 5/8FT-11 A обладает такими достоинствами как простота монтажа, низкая стоимость, надежность соединения, разборная конструкция. Простота конструкции обусловлена тем, что центральная жила кабеля проходит насквозь через разъем.

Он состоит из двух соединяемых на резьбе алюминиевых секций. Первая секция имеет наружную резьбу 5/8"и предназначена для присоединения к оборудованию. В неё запрессована

латунная никелированная гильза, которая при монтаже заходит под оплетку кабеля. Во второй секции размещается пластиковая обжимная втулка. Специальная конструкция этой разрезной втулки с конусным элементом обеспечивает плотное обжатие кабеля при сочленении двух секций разъема. Это плотное обжатие гарантирует надежный контакт оплетки кабеля с внутренней гильзой и фиксирует оболочку кабеля, препятствуя его выдергиванию при механических воздействиях.

Как видно на фото, разъем Trilink 5/8FT-11 A имеет резиновые прокладки со стороны резьбы 5/8″, между секциями и со стороны ввода кабеля. Эти прокладки обеспечивают защиту соединения от проникновения влаги. Если разъем эксплуатируется под непосредственным воздействием атмосферных осадков или в условиях с возможным затоплением водой, то для лучшей защиты рекомендуется дополнительно использовать термоусадочную трубку герметизирующую 30/8 с термоклеевым подслоем.

Характеристики

Тип резьбы	5/8"-24UNEF
Длина, мм	41
Размер под ключ, мм	19