

Разъем Trilink F58C

Под заказ



Производитель:	Trilink
Вес:	0.63 кг
Применение:	КТВ, спутник, эфирное ТВ, Видеонаблюдение
Тип разъема:	F
Способ установки разъема:	Обжимной
Под кабель:	58-й серии
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Разъем F58C Trilink предназначен для монтажа методом обжатия на коаксиальный кабель RG-58 (или аналогичный с наружным диаметром около 5 мм). Смонтированный разъем не подлежит демонтажу и повторному использованию.

Разъем имеет внутреннюю тонкостенную гильзу, которая при монтаже входит под оплетку кабеля, и затем при обжатии оплетка плотно прижимается к ней, создавая надежный электрический контакт. Центральная жила кабеля проходит сквозь разъем и образует центральный контакт разъема.

Все металлические части разъема изготовлены из латуни с гальваническим никелевым покрытием для обеспечения надежного электрического контакта и защиты от коррозии.

Для монтажа разъема требуется специальный обжимной инструмент: Инструмент обжимной ОБ 6/11. (Этот инструмент применяется также и для обжатия разъемов F6C и 11C).

Характеристики

Тип резьбы	3/8"-32UNEF (F-тип)
Длина, мм	21
Размер под ключ, мм	11
Размер шестигранника обжимного инструмента	0,322" (8,2 мм)
Масса, г	5