

Разъем Trilink F6CXM



Производитель:	Trilink
Вес:	0.7 кг
Применение:	КТВ, спутник, эфирное ТВ, Видеонаблюдение
Тип разъема:	F
Способ установки разъема:	Компрессионный
Под кабель:	6-й серии
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Разъем F6CXM Trilink предназначен для установки на кабели F660 и F690 (6-я серия). Компрессионный метод монтажа обеспечивает равномерное и плотное обжатие оплетки и оболочки кабеля между внутренней и наружной втулками разъема.

Смонтированный разъем не подлежит демонтажу и повторному использованию.

Все металлические части разъема изготовлены из латуни с гальваническим никелевым покрытием для обеспечения надежного электрического контакта и защиты от коррозии. Пластиковая обжимная втулка изготовлена из прочного, стойкого к УФ-излучению и перепадам температур пластика.

Разъем F6CXM отличается от разъема F6CX наличием наружного металлического кольца на хвостовой части разъема. Это кольцо воспринимает давление инструмента и обеспечивает стабильность процесса обжатия.

Для монтажа разъема F6CXM требуется специальный инструмент для монтажа компрессионных разъемов.

Характеристики

Тип резьбы	3/8"-32UNEF (F-тип)
Длина после монтажа, мм	26

Масса, г	7
Размер под ключ, мм	11
Размер компрессионного инструмента, мм	21