

Маршрутизатор MikroTik CCR1009-7G-1C-PC



Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	1.56 кг
Скорость LAN портов:	1 Гбит/с
Наличие USB порта:	Есть
Наличие PoE:	Нет
Количество LAN портов:	8(7)
Количество SFP\SFP+ портов:	1(2)
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Маршрутизатор пришедший на замену маршрутизатора MikroTik CCR1009-8G-1S-PC. Благодаря тщательному сбору отзывов пользователей и накопленному опыту производства мощных многоядерных маршрутизаторов Cloud Core Router, компания MikroTik улучшила продукты линейки начального уровня CCR1009.

Особенности

- **Отсутствие чипа коммутации**

Теперь устройство оснащено полностью независимыми Ethernet-портами, каждый из которых напрямую подключён к центральному процессору, что позволяет преодолеть прошлое ограничение пропускной способности в 1 Гбит/с и использовать весь потенциал мощности процессорной обработки трафика этих портов.

- **Больше скорости**

Благодаря прямому подключению портов к центральному процессору, модели линейки CCR1009 имеют более высокую теоретическую пропускную способность.

- **Поддержка 100 Мбит/с SFP**

Впервые в устройствах MikroTik появилась поддержка оптических модулей 100BASE-LX/100BASE-SX/100BASE-BX помимо привычных 1.25G SFP-модулей.

- **Комбо-порт**

Один гигабитный программный интерфейс с двумя аппаратными портами (SFP и Gigabit Ethernet) обеспечивает независимость от типа доступной среды передачи, тем самым предоставляя гибкость в работе. Помимо этого интерфейс обладает новой уникальной

функцией резервирования для случаев разрыва связи, а также позволяет программно переключать используемый порт.

Беспрецедентная мощь и непревзойдённая производительность - это Cloud Core Router. CR1009-7G-1C-PC оборудован системой пассивного охлаждения, состоящей из двух медных трубок и специально сконструированного радиатора, что вдобавок обеспечивает бесшумность работы устройства.

Может использоваться как в настольном варианте, так и в стойке (крепления в комплекте).

Питание устройства можно осуществить при помощи внешнего адаптера 24 В. Также он способен поддерживать резервное питание в случае, если вы отключите PoE-порт.

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	6
Последовательный порт	RS232
Порт USB	1
Порты 10/100/1000 Mbit	7
Частота процессора	1000MHz
Объём RAM	1GB
Объём ROM	128MB
Слот под модули	1 SFP
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Питание через jack разъем	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	25
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания, кабель USB
Материал корпуса	Металл
Размеры без упаковки, мм	272x190x47
Рабочая температура, °C	от -20 до +60
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Вес в упаковке, г	2100