Маршрутизатор MikroTik RB2011iL-IN



Описание

Маршрутизатор внутреннего исполнения с пятью Ethernet-портами 10/100 Mbit и пятью 10/100/1000 Mbit. Питание маршрутизатора осуществляется через jack или по РоЕ через первый Ethernet порт. Лицензия четвертого уровня.

К достоинствам маршрутизатора относится отсутствие движущихся частей, и, как следствие, высокая надежность устройства.

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Порты 10/100 Mbit	5
Порты 10/100/1000 Mbit	5
Частота процессора	600MHz
Объём RAM	64MB
Объём ROM	64MB
Раздача Passive PoE (24V)	Да
Максимальная нагрузка на питающие порты (РоЕ)	до 500 мА при 24В
Питание через Passive PoE (24V)	Да

Компания DEPS <u>Ссылка на товар</u>

Питание через jack разъем	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	6
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания
Материал корпуса	Металл
Размеры без упаковки, мм	214х86 (плата)
Рабочая температура, °С	от -35 до +65
Относительная влажность, %	до 70 (без конденсации)
Вес в упаковке	740 г

Компания DEPS <u>Ссылка на товар</u>