Маршрутизатор MikroTik RB2011iLS-IN







Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	0.63 кг
Скорость LAN портов:	100 Мбит/с, 1 Гбит/с
Наличие USB порта:	Нет
Наличие PoE:	Есть
Количество LAN портов:	5+5
Количество SFP\SFP+ портов:	1
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Маршрутизатор внутреннего исполнения с пятью Ethernet-портами 10/100 Mbit, пятью 10/100/1000 Mbit и один порт Gigabit Ethernet SFP (Mini-GBIC; SFP модуль в состав не входит). Питание маршрутизатора осуществляется через jack или по PoE через первый Ethernet порт (не 802.3af). Лицензия четвертого уровня.

RB2011LS поддерживает любые 1.25G SFP трансиверы. RB2011iLS не имеет аппаратной поддержки PON (Passive Optical Network) - это аппаратная поддержка должна осуществляться на SFP трансиверах.

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Порты 10/100 Mbit	5
Порты 10/100/1000 Mbit	5
Частота процессора	600MHz
Объём RAM	64MB
Объём ROM	64MB
Раздача Passive PoE (24V)	Да

Максимальная нагрузка на питающие порты (PoE)	до 500 мА при 24В
Слот под модули	1 SFP
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Питание через jack разъем	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	8
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания
Материал корпуса	Металл
Размеры без упаковки, мм	214x86 (плата)
Рабочая температура, °C	от -35 до +65
Относительная влажность, %	до 70 (без конденсации)
Вес в упаковке	350 г