

Маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-IN



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 0.65 кг

Скорость LAN портов: [100 Мбит/с, 1 Гбит/с](#)

Наличие USB порта: [Есть](#)

Наличие PoE: [Есть](#)

Количество LAN портов: [5+5](#)

Количество SFP\SFP+ портов: [1](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

RB2011UiAS-IN имеет сенсорный ЖК-дисплей, с помощью которого можно делать простые настройки конфигурации (предварительно введя пароль), а также видеть статистику интерфейсов, графики и использование ресурсов.

Достоинством данного маршрутизатора является:

- способность питать подключенное устройство по Passive PoE через 10-й порт;
- лицензия 5-го уровня;
- больше оперативной памяти.

Рекомендуемые SFP модули S- 85DLC05D, S- 31DLC20D и S-35/53LC20D от MikroTik.

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	5
Частота процессора	600MHz
Объем RAM	128MB
Объем ROM	64MB

Кол-во портов 10/100 Mbit	5
Кол-во портов 10/100/1000 Mbit	5
Порт SFP/SFP+	1
Порт USB	1
Питание через jack разъем	Да
Питание через Passive PoE	Да
Раздача Passive PoE	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	15
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания
Материал корпуса	Металл
Рабочая температура, °C	от -35 до +65
Размеры без упаковки, мм	214x86 (плата)
Вес, г	820