Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter Lite (ERLite-3)









Производитель:	Ubiquiti
Вес:	0.818 кг
Скорость LAN портов:	1 Гбит/с
Наличие USB порта:	Нет
Наличие PoE:	Нет
Количество LAN портов:	3
Количество SFP\SFP+ портов:	Нет
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Маршрутизатор с тремя портами Gigabit Ethernet, двухъядерный процессор Dual-Core 500 MHz, 512 MB оперативной памяти. Пропускная способность до 3 Gbps.

Маршрутизатор с 3 портами Gigabit Ethernet и одним консольным портом. Двухъядерный процессор MIPS64 с аппаратным ускорением для обработки пакетов и шифрования/дешифрования. **EdgeRouter Lite** обеспечивает мощную маршрутизацию, безопасность, и функции управления требуемые для эффективной работы сети.

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
Web-графический пользовательский интерфейс в EdgeOS разработан с использованием новейших передовых веб-технологий и обеспечивает мощную функциональность с высоким КПД. Вы можете изменить порядок правил брандмауэра с помощью перетаскивания, контролировать статистику интерфейса в режиме реального времени, и даже открыть интерфейс командной строки (CLI) прямо в браузере.

Широкий набор функций
Программное обеспечение EdgeOS включает в себя все общие функции маршрутизации и многое другое. Вы можете создавать VLAN, мостов, связи и туннельных интерфейсах, используйте OSPF, RIP и BGP протоколы маршрутизации, применить ACL на основе зоне или на основе межсетевого экрана для обеспечения безопасности, и выбрать из IPsec, OpenVPN, L2TP, PPTP или для ваших нужд VPN . Все функции управляются с единой унифицированной конфигурации, которые могут быть доступны как с Web-интерфейса и интерфейса командной строки.

Открытая платформа
Платформа EdgeOS это не просто система маршрутизатора. Она также является открытой платформой, основанной на Debian Linux ®.

Имеет возможность крепления на стену.

Характеристики

Операционная система	EdgeOS
Максимальная пропускная способность, Mbps	3000
Последовательный порт	RJ45
Порты 10/100/1000 Mbit	3
Частота процессора	500MHz
Объём RAM	512MB
Объём ROM	2GB
Питание через jack разъем	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	7
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания
Материал корпуса	Металл
Размеры без упаковки, мм	200x90x30
Рабочая температура, °C	от -10 до +45
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Вес в упаковке	1000 г