

Маршрутизатор Ubiquiti UniFi Security Gateway PRO (USG-PRO-4)



Производитель:	Ubiquiti
Вес:	3.971 кг
Скорость LAN портов:	1 Гбит/с
Наличие USB порта:	Есть
Наличие PoE:	Нет
Количество LAN портов:	2(4)
Количество SFP\SFP+ портов:	2(0)
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Стоечный маршрутизатор-шлюз для обеспечения сетевой безопасности предприятия, 2x LAN Gigabit ports, 2x SFP/RJ45 ports.

Устройство линейки **UniFi Security Gateway**, которое дополняет систему UniFi Enterprise для решения задач по маршрутизации и безопасности Вашей сети. UniFi Security Gateway сочетает надёжные средства защиты и высокоэффективные технологии маршрутизации в экономически выгодном устройстве.

UniFi Security Gateway развёртывается так же, как и точки доступа беспроводных сетей UniFi. Используйте интуитивно понятный UniFi Controller для обнаружения устройств, подключения и управления.

Доступно две модели:

USG-PRO-4 - компактное, монтируемое в стойку устройство с возможностью подключения оптоволокна, двухъядерный 1 ГГц процессор для достижения максимальной производительности путём аппаратного ускорения.

USG - компактное, настенное устройство с двухъядерным 500 МГц процессором, для решения задач в офисе малых и средних размеров.

Особенности

Высокая производительность межсетевого экрана. UniFi Security Gateway предлагает передовые политики брандмауэра для защиты Вашей сети и данных в ней.

Удобная поддержка VLAN

Устройство может создавать виртуальные сегменты сети для обеспечения её безопасности и управления трафиком.

Поддержка QoS

Обеспечивает отличную передачу голосового и видео трафика без задержек даже при потоковой передаче.

VPN-сервер для защищённых связей

VPN связь между двумя узлами защищает и шифрует личные данные, передающиеся по сети Интернет.

Монтаж в стойку. UniFi Security Gateway Pro выполнен в прочном корпусе и предназначен для установки в стойку.

Программное обеспечение UniFi Controller

Представляем новое программное обеспечение UniFi Controller с обновленным пользовательским интерфейсом и поддержкой устройств UniFi следующего поколения.

Улучшенное пользовательское восприятие

Новый модернизированный пользовательский интерфейс стал ещё более понятен и прост в использовании. Важные детали сети организованы в логическом порядке, чтобы сделать интерфейс простым, но в то же время мощным.

Насыщенный функциями

Используйте UniFi Controller для добавления в систему множества точек доступа UniFi и устройств UniFi Security Gateway, размещения сети на карте/схеме, быстрого управления трафиком системы а также подключения дополнительных устройств UniFi.

Обзор сети

Комплексный анализ состояния сети доступен на новой панели приборов. Контролируйте главные части Вашей сети и сразу же вносите необходимые корректировки - буквально на лету.

Детализированная аналитика

Используйте настраиваемые отчёты и аналитику для контроля за большими группами пользователей и ускорения решения проблем. Расширенный поиск и возможность сортировки делают управление сетью более эффективным.

Единый доступ к разным площадкам

Один UniFi Controller, запущенный в облаке, способен управлять несколькими площадками: множественные распределённые развёрнутые сети и мультиарендность для служб управляемых услуг. Все площадки логически разделены и имеют свои собственные конфигурации, карты, статистики, гостевой портал и аккаунты администратора с возможностями чтения/записи и только чтения.

Группы LAN/WLAN

UniFi Controller позволяет оперировать гибкими конфигурациями для крупных систем.

Создавайте несколько LAN и WLAN групп и назначайте их устройствам UniFi.

Панель приборов

UniFi Controller даёт наглядное представление состояния вашей сети и отображает основную информацию о каждом её сегменте.

Карта радиочастот

Загрузите карту с Вашим местоположением или используйте GoogleMaps для отображения области, где расположены Ваши устройства UniFi.

Статистика

UniFi формирует и отображает сетевой трафик в виде чётких и удобочитаемых графиков. Вы можете просматривать статистические и информационные данные за последние несколько часов и даже месяцев.

Модель USG-PRO-4 имеет дополнительные порты SFP для создания оптоволоконных транспортных каналов.

2 порта 10/100/1000 RJ45

2 комбинированных порта RJ45/SFP

1 последовательный консольный порт RJ45

Крепится в стойку

Маршрутизация 3-го уровня (1 млн пак/с при размере пакета до 64 байт и 1 Гб/с при размере пакета 512 байт и более).

Характеристики

Максимальная пропускная способность, Мбит/с	4000
Последовательный порт	RJ45
Порт USB	1
Количество портов 10/100/1000 Мбит	2
Слот под модули SFP/SFP+	2 SFP
Частота процессора	1000МГц
Объём RAM	2Гб
Объём ROM	4Гб
Максимальная потребляемая мощность, Вт	40
Комплектация	Маршрутизатор
Материал корпуса	Металл
Размеры без упаковки, мм	484x44x164
Рабочая температура, °C	от -10 до +45
Относительная влажность, %	до 70 (без конденсации)
Вес в упаковке	2300 г