Абонентский терминал BDCOM P1501C2

Снят с производства

Производитель:	BDCOM
Вес:	0.556 кг
Технология:	GEPON
Гарантия:	12 месяцев








Новые модели



[Абонентский терминал BDcom P1504C1]
Код: 055912
Производитель: BDCOM



[Абонентский терминал BDcom P1501D1]
Код: 259014
Узнать цену и наличие
Производитель: BDCOM



[Абонентский терминал BDcom P1501DR]
Код: 160445
Узнать цену и наличие
Производитель: BDCOM



[Абонентский терминал BDcom P1702-4G]
Код: 160797
Производитель: BDCOM



[Абонентский терминал BDCOM P1501DT]
Код: 162225
Производитель: BDCOM

Описание

Абонентский терминал (ONU — Optical Network Unit) BDCOM P1501C2 предназначен для использования в пассивных оптических сетях в качестве абонентского устройства. P1501C2 соответствует требованиям стандартов IEEE802.3ah, YD/T1475-2006 и техническим требованиям China Telecom к оборудованию EPON.

ONU имеет один порт Gigabit Ethernet (розетка RJ-45) для подключения оборудования абонента и оптический порт (розетка SC/PC) для подключения к пассивной оптической сети.

Данная модуль BDCOM P1501C2 имеет металлический корпус.

Преимущества:

- Симметричная скорость передачи 1 Гбит/с в пассивной оптической сети, эффективное использование полосы пропускания.
- Возможность использования в гибридных сетях с OLT основных производителей позволяет операторам сократить затраты на развертывание сети.
- Поддержка DBA и SLA.
- Низкое энергопотребление и компактные размеры.

Основные характеристики:

- Терминал разработан для применения в сети с топологией точка — много точек, предоставляет интерфейс Gigabit Ethernet (RJ-45) на стороне абонента и может быть легко интегрирован в существующую сеть.
- Механизм динамического распределения полосы пропускания позволяет пользователям совместно использовать пропускную способность в 1 Гбит/с, реализует управление качеством обслуживания (QoS).
- Поддержка многоадресной рассылки для эффективного использования полосы пропускания.
- Обнаружение петель позволяет отключить порт, в случае появления петли в сети абонента, и восстановить предоставление услуги после устранения петли.
- Поддержка Multicast VLAN.
- Loopback тест и удаленная диагностика.
- Наличие функционала OAM, включая конфигурирование, сигнализацию, мониторинг производительности, управление безопасностью, управление как с OLT, так и локально.

Характеристики

Интерфейс пользователя	1 порт Ethernet 10/100/1000 Base-T, RJ-45
Интерфейс PON	Симметричная скорость передачи 1 Гбит/с
	Диаметр сети: 30 км
	Тип оптического интерфейса: SC/PC
	Чувствительность оптического приемника: не хуже −26 дБм
	Мощность оптического передатчика: 2 — 7 дБм
	Безопасность: механизм аутентификации ONU
Стандарты	IEEE 802.3ah
	PRC Community Industry Standard (YD/T 1475-2006)
	IEEE 802.1D, Spanning Tree
	IEEE 802.1Q, VLAN
	IEEE 802.1w, RSTP
	Ethernet — II, Ethernet-SNAP
VLAN	VLAN на основе порта
	IEEE 802.1Q VLAN

QoS	Управление потоком методом обратного давления (полудуплекс)
	Управление потоком IEEE 802.3x (полный дуплекс)
	Механизм предотвращения HOL блокировки
	IEEE P802.1p, CoS
	Четыре очереди передачи на порт соответствуют восьми приоритетам 802.1p
	Алгоритмы управления очередями: WR, SP и FIFO
	Управление скоростью передачи
Надежность	Unidirectional Link Detection (UDLD)
	Поддержка функции Dying-Gasp
Сетевая безопасность	Аутентификация IEEE 802.1x
	Ограничение количества пользователей на порту
	Защита порта
	Контроль штормов пакетов
Физические размеры	170 мм x 98 мм x 28 мм
Охлаждение	Тепло, выделяемое устройством в процессе длительной эксплуатации (24 часа), не может привести к снижению производительности и деформации компонентов
Требования к окружающей среде	Рабочая температура: 0 — 50°C Относительная влажность: 10 — 85%, без конденсации
	Температура хранения: −40 — 80°C Относительная влажность: 5 — 95%, без конденсации
Электропитание	Тип адаптера питания: вкл/выкл адаптер
	Номинальное входное напряжение: ~110 — 240 В, 50/60 Гц
	Флуктуации входного напряжения: ±20% (внутр.), ±10% (внеш.)
	Потребляемая мощность: до 10 Вт