# Абонентский терминал FoxGate ONU NR1001










| | |
|---|---|
| Производитель: | FoxGate |
| Вес: | 0.25 кг |
| Технология: | GEPON |
| Гарантия: | 12 месяцев |

## Описание

FoxGate ONU NR1001 гигабитный абонентский терминал технологии GEPON на чипсете Realtek, разработанный для применения в решениях FTTH/FTTO. Соответствие стандартам IEEE802.3ah и CTC 2.1 позволяет использовать данное оборудование в сетях, построенных с применением оборудования GEPON различных мировых производителей.

Абонентский терминал FoxGate ONU NR1001 протестирован на совместимость и может работать в сети GEPON под управлением OLT BDCOM P3310, обеспечивая базовую функциональность.

| OLT | Функция | BDCOM P1501C1/C2 | ONU NR1001 |
|---|---|---|---|
| P3310 | 802.1q Transparent | | |
| | 802.1q Tag | | |
| | Loopback detection | | |
| | Назначение IP-адреса ONU | | |
| | IGMP v2 | | |
| | Ограничение скорости ONU | | |
| | Ограничение количества MAC-адресов | | |
| | ACL (ограничение по IP-адресам) | | |
| | ACL (ограничение по MAC-адресам) | | |
| | Измерение входного уровня | | |
| | Отключение портов | | |

# Характеристики

| | |
|---|---|
| Стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ah |
| Интерфейсы | 1 интерфейс EPON, SC<br>1 интерфейс Ethernet 10/100/1000Base-T, RJ-45 |
| Кнопки | RST (reset), включение/отключение питания |
| Индикаторы | PON, LOS, LAN, Power |
| Габаритные размеры, мм | 110mm(L) x70mm(W) x30mm (H) |
| Рабочая температура, ℃ | 0 .. 40 |
| Температура хранения, ℃ | -40 .. 85 |
| Рабочая влажность, % | 10 .. 90 без конденсации |
| Влажность хранения, % | 5 .. 90 без конденсации |
| Внешний блок питания | Вх.: пер. напр. 100 В .. 240 В,<br>Вых.: пост. напр. 12 В, 1А 3W |