Абонентский терминал FoxGate ONU NR1101

Снят с производства









Производитель:	FoxGate
Вес:	0.3 кг
Технология:	GEPON
Гарантия:	12 месяцев

Описание

FoxGate ONU NR1101 - гигабитный абонентский терминал технологии GEPON на чипсете Realtek, разработанный для применения в решениях FTTH/FTTB. Соответствие стандартам IEEE802.3ah и CTC 2.1 позволяет использовать данное оборудование в сетях, построенных с применением оборудования GEPON различных мировых производителей.

Абонентский терминал FoxGate ONU NR1001 протестирован на совместимость и может работать в сети GEPON под управлением OLT компании BDCOM, обеспечивая базовую функциональность.

OLT	Функция	BDCOM P1501C1/C2	ONU NR1001
P3310	802.1q Transparent		
	802.1q Tag		
	Loopback detection		
	Назначение IP-адреса ONU		
	IGMP v2		
	Ограничение скорости ONU		
	Ограничение количества MAC-адресов		
	ACL (ограничение по IP-адресам)		
	ACL (ограничение по MAC-адресам)		
	Измерение входного уровня		

	Отключение портов		

Характеристики

Стандарты	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ah
Интерфейсы	1 интерфейс EPON, SC 1 интерфейс Ethernet 10/100/1000Base-T, RJ-45
Кнопки	RST (reset), включение/отключение питания
Индикаторы	SYS, LINK, REG, LOS, POWER
Габаритные размеры, мм	120mm × 78mm × 30mm
Рабочая температура, ℃	0℃ - + 45℃
Температура хранения, ℃	-30℃ - + 60℃
Рабочая влажность, %	10% - 90%, без образования конденсата
Влажность хранения, %	10% - 90%, без образования конденсата
Внешний блок питания	DC 12V/0.5A
Потребляемая мощность	≤3W