

Абонентское устройство Ubiquiti UFiber loco (UF-LOCO)



Производитель: [Ubiquiti](#)

Вес: 0.334 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)



Описание

UFiber Nano G - это надежный высокопроизводительный GPON терминал в изящном корпусе с информационным светодиодным дисплеем.

Имеет один GPON WAN порт и один гигабитный Ethernet-порт.

Питается от блока питания по технологии Passive PoE 24 Вольт или через Micro-USB (адаптер входит в комплект поставки), а передача как питания, так и данных, осуществляется по одному кабелю.

К одному порту GPON можно подключить до 128 устройств loco. Максимальное расстояние линии связи составляет 20 км. Данный абонентский терминал совместим с UFiber OLT и сторонними OLT-устройствами.

- WAN: 1 порт GPON
- LAN: 1 гигабитный Ethernet-порт
- Скорость: приём - 2.488 Гбит/с, передача - 1.244 Гбит/с
- Длина волны: приём - 1490 нм, передача - 1310 нм
- Максимальное энергопотребление: 3.5 Вт
- Способ питания: 24 В Passive PoE или Micro-USB
- Монтаж: на стену (в помещении).

Характеристики

Длина волны	RX: 1490nm / TX: 1310nm
Расстояние передачи данных	20km
Скорость передачи данных	RX: 2488 Mbps, TX: 1244 Mbps
Порты 10/100/1000 Mbit	1
Объём RAM	128MB
Максимальная потребляемая мощность, W	3.5
Размеры без упаковки, мм	76.5 x 76.5 x 26.4
Вес в упаковке,г	100