

Цифровой кабельный приемник Rafale C-0418

Снят с производства

Производитель: [Rafale](#)

Вес: 0.76 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)



Новые модели



[Цифровой кабельный приемник Rafale C-510HD](#)

Код: 171276

Узнать цену и наличие

Производитель: Rafale



[Цифровой кабельный приемник Skymaster HD XC2 Lite](#)

Код: 211782

Узнать цену и наличие

Производитель: Skymaster

Описание

DVB-C ресивер RAFALE C-0418 предназначен для просмотра программ цифрового кабельного телевидения.

Достоинства приемника RAFALE C-0418:

- Высокочувствительный, с низким уровнем шумов приемник
- Поддержка приема цифровых транспортных потоков MPEG-2 TS и полная совместимость со стандартом DVB-C
- Встроенный дескремблер CTI, CONAX, Crypton или DV-Crypt (на выбор)
- Поддержка разных типов демодуляции: 16, 32, 64, 128, 256
- Меню на различных языках, в том числе на русском
- Возможность создания списков избранных каналов
- Сохранение в памяти настроек уровня звука для каждой программы
- 1000 программируемых телевизионных и радио каналов
- Ручной или автоматический поиск каналов
- Возможность выбора языкового сопровождения программы и субтитров
- Сохранение параметров при отключении питания
- Электронный программный гид (EPG)
- Автоматический и ручной выбор видео-формата PAL/NTSC

Характеристики

Общие	
Центральный процессор	STi 5197
FLASH, Mbit	32
DDRAM, Mbit	256
Входные частоты, МГц	51 — 858
Входное сопротивление, Ом	75
Уровень сигнала на входе, дБмкВ	50 ~ 80
Приемник	

Демодулятор	DVB-C EN300 429
Тип демодуляции, QAM	16, 32, 64, 128, 256
Скорость потока, MS/s	3.0~7.0
Демультимплексер	ISO/IEC 13818-1 Standard
Максимальная битовая скорость входного потока	100 Mbps (Serial)/12.5 Mbps (Parallel)
Декодирование и выход видео	
Стандарт	ISO/IEC 13818-2 MPEG-2 MP@ML
Соотношение сторон кадра	4:3 , 16:9
Частота кадров	25 Гц для PAL, 30 Гц для NTSC
Разрешение видео	720×576 (PAL), 720×480 (NTSC)
Декодирование и выход аудио	
Стандарт	ISO/IEC 13818-3
Декодер звука	MPEG-1 LAYER I&II, MPEG-2
Частоты дискретизации, KHz	32, 44.1, 48
Интерфейсы	
RF Input	IEC 169-2 Female
RCA Output	1 Video, 2 Audio (Left, Right)
Digital Audio	S/PDIF COAXIAL/OPTICAL
TV SCART	TV SCART разъем
Другие параметры	
Входное напряжение	Постоянный ток 5 В/1.5А
Потребляемая мощность, Вт	Не более 7,5
Рабочая температура, °C	~ 40
Температура хранения, °C	-10 ~ +50
Влажность воздуха	10 ~ 85%, без конденсата
Габариты устройства (Ш x В x Г), мм	184×138×46
Габариты упаковки, мм	255×190×60