

# Панель оптическая распределительная Crosver FOB-19/3-336/36-3-72



Производитель:	<a href="#">Crosver</a>
Вес:	4.7 кг
Размер:	<a href="#">3U</a>
Гарантия:	<a href="#">12 месяцев</a>

## Описание

Панель оптическая распределительная Crosver FOB-19/3-336/36-3-72 (ODF панель 3U) применяется для размещения сростков оптического волокна, разъемного подключения и коммутации оптических патчкордов. Она предназначена для установки в 19-дюмовую стойку (или шкаф) и является универсальным решением для реализации вводно-распределительных устройств, телекоммуникационных кроссов, серверных комнат и других коммуникационных центров

FOB-19/2-336/36-3-72 состоит из стального корпуса со съемной крышкой и поворотной передней панелью. Поворотная панель открывается справа, обеспечивая доступ к сплайс-кассетам без демонтажа из стойки. На передней поверхности имеется 9 посадочных мест (окон), в которые можно установить лицевые панельки под адаптеры различных типов – до 8 шт. SC, FC или LC duplex.

Кроме того размеры окон в передней части панели адаптированы под возможность установки дуплексных SC адаптеров (или счетверенных LC) без установки лицевых панелек. Тогда, при необходимости существенного уплотнения оптических портов, в конструктиве высотой 3U можно установить максимально 198 SC оптических портов.

Кассета S336 при относительно небольших размерах позволяет разместить до 36 сварных соединений (в два слоя). Это достигается путем применения защитных термоусадочных гильз длиной 45 мм. Всего патч-панель позволяет установить до одиннадцати сплайс-кассет, что обеспечивает общее количество сварных соединений до 396.

## Характеристики

Количество вводов кабеля	2
Тип сплайс-кассет	S336
Габаритные размеры	483x253x133 мм
Масса в сборе	4,5 кг

## Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Корпус с выдвижной панелью и крышкой в сборе	1 шт.
2	Кронштейн крепления входящих кабелей (установлен)	1 шт.
3	Фиксаторы силового элемента кабеля (установлены)	2 шт.
4	Монтажные кронштейны в стойку 19" (уши)	2 шт.
5	Винты и гайки для крепления ушей	по 8 шт.
6	Кассеты S336 (с элементами крепления)	3 шт.
7	Комплект крепежа в стойку М6	4 шт.
8	Лента спиральная BSP-10	0,5 м
11	Ввод кабельный PG13,5	2 шт.
12	Хомут пластиковый SF-2x100 W	8 шт.
13	Хомут пластиковый SF-3,6x200 W	4 шт.
14	Гильза термоусадочная (КДЗС) 45 мм	72 шт.