


Панель оптическая распределительная ODF-1U-SC24/xx

Под заказ

Производитель: [Украина](#)



Описание

Панель оптическая распределительная ODF-1U-SC24/xx (патч-панель) предназначена для монтажа в 19-дюмовую стойку и применяется для оконечивания оптических кабелей методом сварки с использованием пигтейлов. Данная панель является универсальным решением для реализации вводно-распределительных устройств, телекоммуникационных кроссов, серверных комнат и других коммуникационных центров.

Патч-панель ODF-1U-SC24/xx состоит из стального корпуса со съемной крышкой и выдвижной передней панелью для удобного доступа внутрь. Выдвижная панель поворотного типа может открываться направо или налево в зависимости от установки поворотного механизма.

Держатель сплайс-кассет позволяет установить две кассеты типа FOSC-A-TRAY-S24L емкостью 24 сварных соединения каждая. На передней панели можно установить до 24 оптических разъемов типа SC. Положение монтажных кронштейнов в стойку 19" можно регулировать в пределах ± 15 мм относительно лицевой панели. Панель также оснащена удобным организатором оптических патчкордов, который позволяет зафиксировать и защитить подключаемые патчкорды от случайных повреждений в процессе эксплуатации.

Последние цифры обозначения панели указывают на количество оптических адаптеров и пигтейлов в комплекте поставки.

Характеристики

Количество вводов кабеля	2
Тип оптических коннекторов	SC/UPC
Количество оптических портов	24
Габаритные размеры, мм	483×275×44
Масса в сборе, кг	4

Комплектация

Комплект поставки ODF-1U-SC24/08:

1	Корпус с выдвижной панелью и крышкой в сборе	1 шт.
2	Лицевая планка с 12 отверстиями (установлена)	1 шт.
3	Организатор патчкордов (установлен)	1 шт.
4	Держатель сплайс-кассет (установлен)	1 шт.
5	Фиксатор силового элемента кабеля (установлен)	1 шт.
6	Монтажные кронштейны в стойку 19" (уши)	2 шт.
7	Кассета FOSC-A-TRAY-S24L	1 шт.
8	Лента спиральная BSP-10	0,5 м
9	Комплект крепежа в стойку М6	4 шт.
10	Хомут пластиковый SF-2,5×160 W	10 шт.
11	Хомут пластиковый SF-4,8×350 W	4 шт.
12	Гильза термоусадочная (КДЗС) 45 мм	10 шт.
13	Адаптер оптический AD-SC/PC	8 шт.
14	Пигтейл оптический OFP-SC/UPC-1,5	8 шт.
15	Инструкция	1 шт.

Комплект поставки ODF-1U-SC24/24:

1	Корпус с выдвижной панелью и крышкой в сборе	1 шт.
2	Лицевая планка с 12 отверстиями (установлена)	1 шт.
3	Организатор патчкордов (установлен)	1 шт.
4	Держатель сплайс-кассет (установлен)	1 шт.
5	Фиксатор силового элемента кабеля (установлен)	1 шт.
6	Монтажные кронштейны в стойку 19" (уши)	2 шт.
7	Кассета FOSC-A-TRAY-S24L	1 шт.
8	Лента спиральная BSP-10	0,5 м
9	Комплект крепежа в стойку М6	4 шт.

10	Хомут пластиковый SF-2,5×160 W	10 шт.
11	Хомут пластиковый SF-4,8×350 W	4 шт.
12	Гильза термоусадочная (КДЗС) 45 мм	26 шт.
13	Адаптер оптический AD-SC/PC	24 шт.
14	Пигтейл оптический OFP-SC/UPC-1,5	24 шт.
15	Инструкция	1 шт.