

Патч-панель Crosver FOB-19/1-016/16-2-24



Производитель: [Crosver](#)

Вес: 3.51 кг

Размер: [1U](#)

Описание

Патч-панель Crosver FOB-19/1-016/16-2-24 предназначен для монтажа в 19-дюмовую стойку и применяется для оконечивания оптических кабелей методом сварки с использованием пигтейлов. Позволяет разделять до 24 оптических волокон. Является универсальным решением для реализации вводнораспределительных устройств, телекоммуникационных кроссов, серверных комнат, и других коммуникационных центров. Надёжная фиксация оптических кабелей обеспечивается конусной зажимной конструкцией порта (тип PG 13.5), фиксацией силовых элементов кабелей в специальных зажимах и дополнительным креплением с использованием нейлоновых стяжек. Эргономичный корпус и внутренняя комплектация бокса удовлетворяют всем необходимым эксплуатационным запросам.

Достоинства патч-панели Crosver FOB-19/1-016/16-2-24:

- Удобная поворотной-выдвижная конструкция;
- Съёмная верхняя крышка;
- Наличие органайзеров для поддержки оптических волокон;
- Удобная конструкция ввода кабелей (PG-типа);
- Надёжное фиксирование кабелей и силовых элементов;
- Наличие отводов для заземления металлических силовых элементов кабеля;
- Возможность установки съёмных лицевых панелей под любой тип соединителя.

Характеристики

Тип бокса	Кол-во волокон, max	RACK	Количество лицевых панелей, max	Размеры (В×Ш×Г), мм	Масса, кг
FOB-19/1-016/16-2-24	24	1U	3	44 × 485 × 242	3

Комплектация

- Сплайс-кассеты S016 (2шт x 16 сварок);
- Термоусаживаемые трубки (24шт);
- Органайзеры (2шт);
- Пластмассовые порты PG-типа для ввода кабеля (2шт);
- Заглушки для портов ввода кабеля (2шт);
- Нейлоновые стяжки для фиксации кабелей;
- Изоляционная лента (1шт);
- Проводники заземлительные (2шт)
- Винты и гайки для монтажа в стойку.

Примечания: Сменные лицевые панели для крепления оптических разъёмов в комплект поставки не входят.