

Патч-панель Crosver FOB-19/3-016/16-5-72



Производитель: [Crosver](#)

Вес: 5.016 кг

Размер: [3U](#)

Описание

Патч-панель Crosver FOB-19/3-016/16-5-72 является универсальным решением для реализации вводно-распределительных устройств, телекоммуникационных кроссов, серверных комнат, и других коммуникационных центров. Надёжная фиксация оптических кабелей обеспечивается конусной зажимной конструкцией порта (тип PG 13.5), фиксацией силовых элементов кабелей в специальных зажимах и дополнительным креплением с использованием нейлоновых стяжек.

Эргономичный корпус и полная внутренняя комплектация бокса удовлетворяют всем необходимым эксплуатационным запросам.

Основные особенности:

- Удобная поворотнo-выдвигная конструкция, обеспечивающая доступ к волокнам после установки бокса в стойку
- Съёмная верхняя крышка.
- Наличие органайзеров для поддержки оптических волокон.
- Удобная конструкция ввода кабелей (PG-типа).
- 4 порта ввода кабелей (2 основных и 2 дополнительных)
- Надёжное фиксирование кабелей и силовых элементов.
- Наличие отводов для заземления металлических силовых элементов кабеля.
- Возможность установки съёмных лицевых панелей под любой тип соединителя.

Характеристики

Тип бокса	Кол-во волокон, max	RACK	Кол-во лицевых панелей, max	Размеры (ВxШxГ) мм	Вес с упаковкой (кг)
FOB-19/3-016/16-5-72	72	3U	9	125x482x245	5

Комплектация

- Сплайс-кассеты S016 (5шт x 16 сварок).
- Термоусаживаемые гильзы (72шт).
- Клеммы заземления (2шт)
- Органайзеры (2шт).
- Пластмассовые порты PG типа для ввода кабеля (2шт).
- Заглушки для портов ввода кабеля (2шт).
- Нейлоновые стяжки для фиксации кабелей.
- Спиралевидная защитная трубка (1шт.)
- Изоляционная лента (1шт).
- Проводники заземлительные (2шт).
- Винты и гайки для монтажа в стойку.

Примечание: сменные лицевые панели в комплект поставки не входят.