

Абонентские ответвители DATIX

Хит



Производитель: [DATIX](#)

Тип: [Абонентские ответвители](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

Достоинства:

- Литой корпус с гальваническим покрытием;
- Рабочий диапазон 5-1000MHz;
- Входы и выходы типа "F";
- Коэффициент экранирования более 100дБ благодаря запаянному корпусу;
- Блокировочные конденсаторы по всем портам;
- Обеспечивают стабильную работу обратного канала в интерактивных сетях;
- Широкий диапазон номиналов.

Характеристики

Наименование	Вносимые потери IN-OUT (дБ)	Вносимые потери IN-TAP (дБ)	Развязка TAP-TAP (дБ)		Развязка TAP-OUT (дБ)		Коэффициент отражения (дБ)	
	5-1000MHz		5-550MHz	550-1000MHz	5-550MHz	550-1000MHz	5-550MHz	550-1000MHz
T-106DS	≤3.5	6±1.5			≥20 ~ 22	≥22 ~ 20	≥14 ~ 16	≥14
T-108DS	≤2.5	8±1.5			≥20 ~ 22	≥22 ~ 20	≥14 ~ 16	≥14
T-110DS	≤1.5	10±1.5			≥22	≥22 ~ 20	≥14 ~ 16	≥14
T-112DS	≤1.0	12±1.5			≥22	≥22	≥14 ~ 16	≥14
T-114DS	≤1.0	14±1.5			≥24	≥24 ~ 22	≥14 ~ 16	≥14
T-116DS	≤1.0	16±1.5			≥26	≥26 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
T-118DS	≤1.0	18±1.5			≥28	≥28 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
T-120DS	≤0.8	20±1.5			≥30	≥30 ~ 26	≥14 ~ 16	≥14

T-122DS	≤0.8	22±1.5			≥30	≥30 ~ 26	≥14 ~ 16	≥14
T-124DS	≤0.5	24±1.5			≥30	≥30 ~ 26	≥14 ~ 16	≥14
T-126DS	≤0.5	26±1.5			≥30	≥30 ~ 26	≥14 ~ 16	≥14
T-128DS	≤0.5	28±1.5			≥30	≥30 ~ 26	≥14 ~ 16	≥14
T-208DS	≤4.0	8±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥20	≥20 ~ 18	≥14 ~ 16	≥14
T-210DS	≤3.7	10±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥22	≥20	≥14 ~ 16	≥14
T-212DS	≤2.5	12±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥22	≥20	≥14 ~ 16	≥14
T-214DS	≤2.5	14±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥26	≥22	≥14 ~ 16	≥14
T-216DS	≤1.5	16±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥26	≥22	≥14 ~ 16	≥14
T-218DS	≤1.0	18±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥26	≥26 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
T-220DS	≤1.0	20±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥30	≥28 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
T-222DS	≤0.8	22±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥30	≥28 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
T-224DS	≤0.5	24±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥30	≥28 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
T-226DS	≤0.5	26±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥30	≥28 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
T-228DS	≤0.5	28±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥30	≥28 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
T-308DS	≤5.0	8±1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥23	≥23 ~ 21	≥14 ~ 16	≥14
T-310DS	≤4.0	10±1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥25 ~ 23	≥23 ~ 21	≥14 ~ 16	≥14
T-312DS	≤4.0	12±1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥27 ~ 25	≥25 ~ 23	≥14 ~ 16	≥14
T-314DS	≤3.8	14±1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥29 ~ 27	≥27 ~ 25	≥14 ~ 16	≥14
T-316DS	≤1.5	16±1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥30 ~ 28	≥28 ~ 25	≥14 ~ 16	≥14
T-318DS	≤1.5	18±1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥30 ~ 28	≥28 ~ 25	≥14 ~ 16	≥14
T-320DS	≤1.0	20±1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥30 ~ 28	≥28 ~ 25	≥14 ~ 16	≥14
T-322DS	≤1.0	22±1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥30 ~ 28	≥28 ~ 25	≥14 ~ 16	≥14
T-324DS	≤1.0	24±1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥30 ~ 28	≥28 ~ 25	≥14 ~ 16	≥14
T-326DS	≤1.0	26±1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥30 ~ 28	≥28 ~ 25	≥14 ~ 16	≥14
T-410DS	≤4.0	10±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥22	≥22 ~ 20	≥14 ~ 16	≥14
T-412DS	≤4.0	12±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥22	≥22 ~ 20	≥14 ~ 16	≥14
T-414DS	≤3.8	14±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥22	≥22 ~ 20	≥14 ~ 16	≥14
T-416DS	≤2.0	16±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥30	≥26 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
T-418DS	≤1.5	18±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥30	≥26 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
T-420DS	≤1.5	20±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥30	≥26	≥14 ~ 16	≥14
T-422DS	≤1.0	22±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥30	≥26	≥14 ~ 16	≥14
T-424DS	≤1.0	24±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥30	≥34 ~ 26	≥14 ~ 16	≥14