

# Скалыватель оптических волокон Fujikura CT08

Под заказ

Производитель: [Fujikura](#)

Вес: 0.38 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)



## Описание

Недорогой полуавтоматический скалыватель от известного японского бренда Fujikura CT08. В этой модели значительно облегчена подстройка лезвия и когда нож в текущем положении затупится, его можно легко повернуть в следующее положение, просто сдвинув пальцем регулировочное колесо, которое расположено в нижней части корпуса.

Конструкция скалывателя Fujikura CT08 позволяет максимально ускорить выполнение сколов волокон и сделать его в одно действие. Когда открывается крышка скалывателя, то автоматически взводится нож и никаких дополнительных кнопок для взведения ножа нажимать не надо. При полном опускании крышки срабатывает механизм перемещения ножа - происходит скол, а обрезок волокна просто падает в боковой контейнер. К тому же скалыватель имеет плавный ход ножа и позволяет скалывать волокно даже "на весу".

## Основные особенности:

- Автоматизированный процесс скола в одно действие
- Поворот ножа без дополнительных инструментов
- Защита от пыли, влаги, ударов и падений.
- Ресурс ножа: 48 000 сколов

## Характеристики

Применяемое волокно	125 мкм
Количество скалываемых волокон	1
Тип оболочек волокна (в зависимости от прижима)	1. от Ø160 мкм до Ø900 мкм 2. от Ø2 мм до Ø3 мм
Угол скола	90°±0.5°
Длина очищенного от покрытия волокна	В оболочке до 250 мкм - 5...20 мм В оболочке более 250 мкм- 10...20 мм
Наличие лотка для сколотого волокна	Есть
Ресурс лезвия	48 000
Температура эксплуатации	-10°C... +50°C
Размеры (ДхШхВ)	110×95×45
Масса	185 г

## Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Скалыватель Fujikura CT08	1 шт.
2	Площадка для установки волокон без прижимной пластинки AD-50 (прикреплена к скалывателю)	1 шт.
3	Установочная площадка с (прикреплена к скалывателю)	1 шт.
4	Шестигранный ключ HEX-01	1 шт.
5	Краткая инструкция	1 шт.
6	Пластиковый футляр для переноски скалывателя CC-34	1 шт.