Автоматический сварочный аппарат DVP-740

Акция








Производитель:	DVP
Вес:	6.2 кг
Гарантия:	36 месяцев

Товар принимает участие в акции:: Пришла весна – меняем шапку

Описание

Компактный автоматический **с**варочный аппарат с широкими функциональными возможностями и выравниванием волокна по сердцевине. Позволяет сваривать большинство распространённых волокон, в том числе и волокна с уменьшенными потерями на изгибах, типа G.657. Также благодаря универсальным прижимам, кроме сварки обычного волокна, есть возможность производить соединение с термоусадкой, плоских распределительных кабелей FinMark FTTHxxx-SM-02 и FinMark FTTHxxx-SM-18 или патчкордового кабеля Ø 3 мм.

Кроме того в DVP-740 появилась новая возможность сварки в разъеме. Для этого в комплекте аппарата предусмотрены специальные сменные прижимы для каретки и для термоусадочной печки.

Сварочный аппарат готов для работы в довольно жестких условиях, так как имеет резиновый кожух, защищающий корпус аппарата от механических повреждений, и также может работать при низких температурах и высокой влажности. А заряда аккумуляторной батареи, емкостью 6000 мА*ч, хватает на 120 циклов сварка/термоусадка без подзарядки.

Основные особенности DVP-740:

- Компактный и легкий
- Полностью автоматический
- Сварка и термоусадка FTTH кабелей
- Сварка в разъеме
- Цветной ЖК экран

- 120 циклов сварка/термоусадка от одного заряда аккумулятора

Характеристики

Метод выравнивания волокон		PAS
Типы свариваемых волокон		• Одномодовые SM(ITU-TG.652) • Многомодовые MM(ITU-TG.651) • Одномодовые со смещенной областью дисперсии DS(ITU-T G.653) • Одномодовые со смещенной ненулевой дисперсией NZDS(ITU-T G.655) • Одномодовые с уменьшенными потерями на изгибах (ITU-T G.657)
Длина зачищаемых волокон, мм		8-22 мм
Реальные средние потери на сварном соединении, дБ		• 0.02 (SM) • 0.01 (MM) • 0.05 (DS) • 0.04 (NZDS)
Оценка потерь сварки		Производится по смещению сердцевин свариваемых волокон.
Типы применяемых термоусадочных трубок, мм		20, 40 и 60
Коэффициент отражения от сварного соединения, дБ		Не менее 60
Программы сварки		15 установленных заводских режимов сварки
Проверка механической прочности места сварки		Растягивающее усилие 200 г
Просмотр места сварки		Оси X и Y одновременно с помощью двух телекамер на цветном ЖК дисплее, с возможностью изменения угла наклона дисплея.
Внешние интерфейсы		USB для передачи данных на ПК
Электропитание	От сети переменного тока	85–260 В (через адаптер питания)
	От аккумуляторной батареи	12 В, 6000 мА*ч
Количество циклов сварки с термоусадкой при питании от аккумуляторной батареи		Около 120 циклов
Условия эксплуатации		• Относительная влажность воздуха от 0 до 95% Температура от -5°C до +40°C До 5000 м над уровнем моря
Размеры, мм		142x122x138
Масса, кг		1,95 (с батареей)

Комплектация

1	{slider=Автоматический сварочный аппарат DVP-740|closed}  {/sliders}
2	{slider=Сетевой адаптер питания|closed}  {/sliders}
3	{slider=Шнур питания|closed}  {/sliders}

4	{slider=Запасные электроды|closed}  {/sliders}
5	{slider=Съемный прижим для сварки в разъеме|closed}  {/sliders}
6	{slider=Съемный прижим для термоусадки в разъеме|closed}  {/sliders}

7	{slider=Скалыватель|closed}  {/sliders}
8	{slider=Стриппер CFS-2|closed}  {/sliders}
9	{slider=FTTH-стриппер|closed}  {/sliders}

10	{slider=Приемный лоток для термоусаживаемых КДЗС|closed}  {/sliders}
11	{slider=Кисточка для очистки рабочей поверхности сварочного аппарата|closed}  {/sliders}
12	{slider=Жесткий кейс для переноски|closed}  {/sliders}