

Настенный шкаф CSV Wallmount Lite 12U (перф)



Производитель: [Украина](#)

Высота шкафа в
монтажных единицах
(U):

[12](#)

Разновидность двери: [Перфорированная](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)



Описание

Шкафы настенные CSV Wallmount Lite предназначены для размещения различного телекоммуникационного оборудования в 19" корпусах. Они разработаны с максимальным учетом требований потребителей к настенным телекоммуникационным шкафам и отличаются высокой нагрузочной способностью до 120 кг, удобством сборки и применения, малым весом и низкой стоимостью. Шкафы монтируются на стены внутри помещений и не являются вандалоустойчивыми.

В линейку настенных шкафов серии Wallmount Lite входит несколько моделей, отличающихся по объему. Таким образом, потребитель может оптимально подобрать необходимый по размеру шкаф для размещения нужного количества оборудования.

При разработке новой линейки шкафов CSV Wallmount Lite до мелочей проработаны все элементы конструкции. В результате получился не только отличный по жесткости шкаф, но еще и предельно технологичный, удобный и симпатичный. Надежность и устойчивость к нагрузкам дают две сварные несущие рамы, собранные и сваренные с высокой точностью. Легкость сборки получилась за счет продуманной конструкции и применению предварительно

запрессованного крепежа. Высококачественное лакокрасочное покрытие обеспечивает хороший внешний вид и защиту от коррозии. Шкаф поставляется в разобранном виде, упакованным в картонную коробку.

Преимущества:

- Сварные рамы из стали толщиной 1мм обеспечивают жесткость конструкции и максимальную нагрузочную способность.
- Сборка шкафов предельно упрощена благодаря заранее запрессованным крепежным элементам. Для сборки достаточно отвертки.
- 19" Монтажные рейки устанавливаются с шагом 20мм в круглые отверстия. Нет проблемы с выравниванием вертикали реек, как в шкафах с овальными креплениями.
- Передняя дверь установлена на петлях-шпингалетах с подпружиненным фиксатором и может быстро сниматься и одеваться. Пластиковые втулки обеспечивают безлюфтовую посадку. Дверь можно установить как на правую, так и на левую сторону шкафа. Полотно двери усилено, нет ощущения мягкости и гибкости двери при открывании.
- Доступны различные варианты исполнения передней двери — с обзорным акриловым стеклом или полностью металлическая перфорированная. Перфорированная дверь имеет площадь перфорации не менее 63% и обеспечивает дополнительную вентиляцию.
- Замки в дверях для ограничения свободного доступа к оборудованию.
- Боковые панели шкафов CSV Wallmount Lite съемные с замочной фиксацией, что облегчает сборку шкафа и монтаж оборудования.
- В базовом варианте есть 2 места под установку вентиляторов.
- Окошки ввода кабелей в нижней и верхней стенках шкафа имеют регулируемые задвижки, которыми можно установить оптимальный размер окна.
- Нагрузочная способность до 120кг. (Нагрузочная способность тестировалась при креплении шкафа анкерными болтами 8×60 к бетонной стене. Не крепите шкаф к гипсокартону или пластику.)

Характеристики

Доступные модели настенных шкафов CSV Wallmount Lite и их габаритные размеры представлены в таблице.

Модель	Высота в монтажных единицах (U)	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
Шкаф настенный CSV Wallmount Lite 9U-450 (перф)	12	647	570	450
Шкаф настенный CSV Wallmount Lite 9U-580 (перф)				580

Примечание: шкафы с индексом «акрил» в наименовании оснащены передней дверью с вставкой из акрилового стекла, шкафы с индексом «перф» в наименовании оснащены перфорированной передней дверью