


Водонепроницаемый приемо-передатчик низкочастотного видеосигнала по витой паре DCG PVB101-WP

Снят с производства

Производитель: [DCG](#)

Вес: 0.01 кг



Описание

PVB101-WP — одноканальный пассивный приемо-передатчик видеосигнала. Имеет водонепроницаемое исполнение. Предназначен для передачи цветного или черно-белого изображения по кабелям типа «витая пара» в системах видеонаблюдения. Малые размеры позволяют экономить место при монтаже.

PVB101-WP может использоваться как для передачи, так и для приёма видеосигнала.

Основные особенности:

- Не требует электропитания
- Передача сигналов PAL, NTSC, SECAM
- Дальность передачи до 300 м с пассивными приемо-передатчиками
- Дальность передачи до 1500 м с активными приёмниками
- Водонепроницаемое исполнение
- Защита от помех, статики и перенапряжений

Характеристики

Передача видео	Совместимость	PAL, NTSC, SECAM
	Частотный диапазон	0 — 6 МГц (0,5 дБ)
	Подавление помех, дБ	> 60
	Ослабление, дБ	<1,5
	Расстояние	0 — 300 м (пассивн.) 0 — 1500 м (активн.)
Соединение	Видео-разъем	1 x BNC-M; волновое сопротивление: 75 Ом
	Витая пара	Волновое сопротивление 100 Ом
	Защита видеовхода	2KV(common mode),10/700us IEC61000-4-5/1955
	Защита видеовыхода	2KV(different mode),10/700us IEC61000-4-5/1955
Физические характеристики	Материал	ABS пластик
	Цвет	Черный
	Длина, мм	16,5
Окружающая среда	Рабочая температура, °C	-20 — 70
	Температура хранения, °C	-20 — 70
	Влажность (без конденсации), %	0 — 95
Упаковка	Масса брутто, г	20
	Размеры, мм	48×15×15