

Антивандальный шкаф 7U

Снят с производства



Производитель: [Украина](#)

Вес: 18 кг

Высота шкафа в
монтажных единицах
(U): [7](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)



Описание

Антивандалные шкафы настенные CSV предназначены для размещения 19" сетевого оборудования в общедоступных местах: подъездах жилых домов, чердаках, подвалах, коридорах и т.п. Шкаф крепится к стене, прочная вандалоустойчивая конструкция обеспечивает надежную защиту от несанкционированного доступа.

При разработке данной серии шкафов успешно реализовано основное требование, предъявляемое к таким изделиям – устойчивость к взлому. Продуманная до мелочей конструкция по взломостойкости превосходит большинство аналогичных изделий. В то же время относительно низкая цена на шкаф такого качества возможна за счет высокой технологичности конструкции позволяющей максимально реализовать возможности оборудования.

Отличительные особенности антивандальных шкафов CSV:

- Оригинальная, "зубастая", конструкция дверцы. Дверца всегда выполнена из 2мм стали. Зубы заходят в пазы на корпусе с 3 сторон шкафа и не дают оторвать или отогнуть дверцу.
- За счет "зубастой" конструкции дверцы для открытия шкафа нужно сдвинуть ее всего на 25мм и снять. То есть шкаф можно (и желательно) установить в углу, что очень затруднит взлом шкафа злоумышленниками.
- Корпус шкафа выполнен из стали 1,5мм. Все углы не имеют стыков, а закрыты отгибами и проварены с внешней и внутренней стороны шкафа. За счет более мягкого металла корпуса при попытке взлома дверцы корпус деформируется, а дверца заклинивается сильнее.
- 2 замка в комплекте блокируют возможность провернуть дверцу и выдвинуть зубы из зацепления по одной из сторон.
- Замки защищены накладками, это затрудняет их взлом.
- 19" монтажные рейки во всех шкафах регулируются по глубине.

Характеристики

Модель	Высота шкафа в монтажных единицах (U)	Габаритные размеры ШхВхГ (мм)	Максим. глубина установ.оборудования (мм)*	Расположение оборудования	Конструкция двери	Кабельные вводы
CSV AV 7U-450	7	550x359x450	400	горизонтальное	Задвижная с зацепами, расположенными по периметру крышки	8 отверстий

* - при крайнем положении монтажных реек