

IP шлюз Yeastar TG400



Производитель: [Yeastar](#)

Вес: 1.8 кг

Тип шлюза: [VoIP-шлюз с GSM-линиями](#)

Гарантия: [24 месяца](#)



Описание

Yeastar TG400 — VoIP-GSM-шлюз на 4 GSM-линии. Yeastar TG400 поможет экономить средства, используя функцию выбора оптимального маршрута звонка и функцию Call Back, поможет создать резервный канал на случай отказа проводной телефонии или телефонизировать офис в труднодоступных местах.

Особенности:

- 4 GSM-линии 850/900/1800/1900 МГц
- USSD-запросы
- Отправка и получение SMS (через web-интерфейс)
- Массовая рассылка SMS
- Горячая замена SIM-карт

Характеристики

Основные	<p>4 GSM-линии 850/900/1800/1900 МГц Встроенный SIP-прокси для IP-телефонов Маршрутизация входящих звонков Маршрутизация исходящих звонков Выбор оптимального маршрута (LCR) Групповое объединение SIP-транков и GSM-линий USSD-запросы Отправка и получение SMS (через web-интерфейс) Массовая рассылка SMS Open API для USSD-запросов и SMS (Real Open API Protocol (Based on Asterisk)) Анти АОН (CLIR - Calling Line Identification Restriction) Функция Call Back Оповещение о низком уровне баланса Эхо компенсатор ITU-T G.168 LEC Горячая замена SIM-карт</p>
Сетевые характеристики	<p>Протокол: SIP (RFC3261), IAX2 Транспорт: UDP, TCP, TLS, SRTP* DTMF: RFC 2833, SIP INFO, In-band Кодеки: G.711A/U-law, G.722, G.726, G.729a, GSM, ADPCM, Speex VLAN, межсетевой экран, OpenVPN* Возможность подмены SIP-ответов (SIP Response Code Switch)</p>
Физические характеристики	<p>1 порт LAN (10/100 Мб/с) 4 GSM-линии 850/900/1800/1900 МГц Возможность установки внешней антенны Размер: 213x160x44 мм Питание: AC 100-240В 50/60Гц 1.5А макс. Рабочая температура: от 0°С до 40°С</p>