IP шлюз Yeastar TG1600



Производитель:	Yeastar
Вес:	4.25 кг
Тип шлюза:	VoIP-шлюз с GSM-линиями
Гарантия:	24 месяца

Описание

Yeastar TG1600 — VoIP-GSM-шлюз на 8 или 16 GSM-линий (с расширением). Помогает экономить средства за счет использования функций выбора оптимального маршрута звонка и Call Back и создавать резервные каналы на случай отказа проводной телефонии, а также телефонизировать офис в труднодоступных местах.

Особенности:

- 8 GSM-линий 850/900/1800/1900 МГц
- До 16 GSM-линий при подключении модуля расширения Yeastar GM8
- USSD-запросы
- Отправка и получение SMS (через web-интерфейс)
- Массовая рассылка SMS
- Горячая замена SIM-карт

Характеристики

Основные	8 GSM-линий 850/900/1800/1900 МГц До 16 GSM-линий при подключении модуля расширения Yeastar GM8 Встроенный SIP-прокси для IP-телефонов Маршрутизация входящих звонков Маршрутизация исходящих звонков Выбор оптимального маршрута (LCR) Групповое объеденение SIP-транков и GSM-линий USSD-запросы Отправка и получение SMS (через web-интерфейс) Массовая рассылка SMS Open API для USSD-запросов и SMS (Real Open API Protocol Based on Asterisk) Анти АОН (CLIR — Calling Line Identification Restriction) Функция Call Back Оповещение о низком уровне баланса Эхо компенсатор ITU-T G.168 LEC Горячая замена SIM-карты
Сетевые характеристики	Протокол: SIP (RFC3261), IAX2 Транспорт: UDP, TCP, TLS, SRTP* DTMF: RFC 2833, SIP INFO, In-band Кодеки: G.711A/U-law, G.722, G.726, G.729a, GSM, ADPCM, Speex VLAN, межсетевой экран, OpenVPN* Возможность подмены SIP-ответов (SIP Response Code Switch)
Физические характеристики	2 порт LAN (10/100 Мб/с) RS232: 1 (порт Console) 8 GSM-линий 850/900/1800/1900 МГц Возможность установки внешней антенны Размер: 440x280x44 мм Питание: AC 100-240В 50/60Гц 1.5А макс. Рабочая температура: от 0°C до 40°C