

# VoIP-шлюз Grandstream серии GXW400x

Снят с производства

Производитель: [Grandstream](#)

Гарантия: [36 месяцев](#)



Новые модели



[VoIP-шлюз Grandstream GXW4501](#)

Код: 262906

Узнать цену и наличие

Производитель: Grandstream

## Описание

Grandstream GXW400x FXS серии является идеальным решением для бизнеса, которые хотят подключить одну или несколько традиционных линий УАТС к телефонной системе VoIP. GXW400x имеет 4/8 портов с FXS интерфейсом для аналоговых телефонов, автоматическое переключение скорости 10/100 Мбит/с Ethernet портов со встроенным маршрутизатором, отказоустойчивая ТСОП в случае отключения питания, а также последовательный порт RS232 для администрирования.

## Основные особенности:

- Поддержка 2 учетных записей SIP, определитель номера для различных стран/регионов
- Поддержка протокола T.38 для факса, гибкий номерной план, обеспечения безопасности (SIPS / TLS), а также полный набор голосовых кодеков

## Характеристики

Модель	4004	4008
FXS Порты	4 FXS	8 FXS
Ethernet Порты	2 RJ45 10/100 Мбит/с (LAN/WAN)	2 RJ45 10/100 Мбит/с (LAN/WAN)
ТфОП Порт	1 RJ11, для отказоустойчивой ТфОП линии	1 RJ11, для отказоустойчивой ТфОП линии
Аудио кодеки	G.723, G.729a/b/e, G.711 (u/a-low), iLBC и T.38 совместимость	G.723, G.729a/b/e, G.711 (u/a-low), iLBC и T.38 совместимость
Сетевые функции	DHCP клиент/сервер, NAT маршрутизатор/коммутатор	DHCP клиент/сервер, NAT маршрутизатор/коммутатор
Защитные функции	Поддержка SIPS, TLS, HTTPS	Поддержка SIPS, TLS, HTTPS
Конфигурация	Через WEB интерфейс и удаленно TFTP/HTTP	Через WEB интерфейс и удаленно TFTP/HTTP
Питание	12 В постоянный ток, 1.25 А	12 В постоянный ток, 1.25 А
Физические характеристики	Размеры:225×135×35мм Вес: 600г.	Размеры:225×135×35мм Вес: 600г.