VoIP-шлюз Grandstream серии GXW410x



Производитель:	Grandstream
Тип шлюза:	VoIP-шлюз с FXS портами
Гарантия:	36 месяцев

Описание

GXW FXO серия IP аналоговых шлюзов предлагает небольшим предприятиям, малым и домашним офисам, а также компаниям с территориально разнесенными филиалами рентабельное, легкое для расширения VoIP FXO решение.

Серия GXW410x позволяет для любого бизнеса подключить несколько филиалов в единую сеть до 8 ТСОП линий в системе IP-АТС, либо к существующей традиционной телефонной системе.

Основные особенности:

- GXW серия включает в себя две модели с 4 или 8 портами
- GXW серия разработана и протестирована для полной совместимости с ведущими IP-PBX, коммутаторами и средой основанной на SIP протоколе
- Легкость в управлении, простота в конфигурации, превосходное качество голоса, видео и богатые функциональные возможности
- Работает на основе открытых стандартов

Характеристики

Модель	4104	4108
FXO Порты	4 FXO	8 FXO
Ethernet Порты	2 RJ45 10/100 Мбит/с (LAN/WAN)	2 RJ45 10/100 Мбит/с (LAN/WAN)
Видео вход	Поддержка видео кодека H.264 (до 30 кадров в секунду и разрешением CIF)	Поддержка видео кодека H.264 (до 30 кадров в секунду и разрешением CIF)

Аудио кодеки	G.723, G.729, G.711 u/a, GSM и T.38 совместимость	G.723, G.729, G.711 u/a, GSM и T.38 совместимость
Сетевые функции	DHCP клиент/срвер, NAT маршрутизатор/коммутатор	DHCP клиент/срвер, NAT маршрутизатор/коммутатор
Защитные функции	Поддержка SRTP, SIPS, TLS, HTTPS	Поддержка SRTP, SIPS, TLS, HTTPS
Конфигурация	Через WEB интерфейс и удаленно TFTP/HTTP	Через WEB интерфейс и удаленно TFTP/HTTP
Питание	12 В постоянный ток, 1.25 А	12 В постоянный ток, 1.25 А
Физические характеристики	Размеры:225×135×35мм Вес: 600г.	Размеры:225×135×35мм Вес: 600г.