VoIP шлюз Grandstream HandyTone 701

Снят с производства

Производитель:	Grandstream
Гарантия:	36 месяцев







Новые модели



VoIP-шлюз Grandstream HT801
Код: 262822
Узнать цену и наличие
Производитель: Grandstream

Описание

Grandstream HandyTone 701 — это мощный аналоговый телефонный адаптер (ATA) следующего поколения, работающий по IP-протоколу, который подойдет как городскому пользователю, так и коммивояжеру. Его ультракомпактный размер, превосходное качество звука, богатая функциональность, надежная защита, отличная управляемость и авторезервирование, а также непревзойденная доступность по цене позволяют операторам связи предоставлять

высококачественные услуги IP-аудиотелефонии по чрезвычайно конкурентоспособной цене.

HT701 является идеальным однопортовым аналоговым телефонным адаптером для широкомасштабного запуска коммерческих услуг по IP-телефонии.

Основные особенности:

- Базируется на стандарте SIP и совместим с большинством устройств и программных продуктов сторонних производителей, поддерживающих протокол SIP.
- Адаптер оборудован одним телефонным портом FXS, одним сетевым портом 10/100 Мбит/с, светодиодными индикаторами «питание», «Интернет», «соединение/активностьи «телефон».

Характеристики

Протокол	SIPv2 (RFC 3261)
Кодеки	G.711 Annex I/II, G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, динамический буфер колебаний задержки, эхокомпенсация
Поддержка факсов	G.711, Fax Pass-through, T.38 Fax relay
Порты	IP-интерфейс : 1xLAN (1 RJ-45 10/100 Base-T Eternet порт); Аналоговый интерфейс: 1xFXS(1 RJ-11 телефонный порт);
SIP	1 SIP-аккаунт, 1 профиль SIP-сервера
Кол-во одновременных звонков	1 одновременный звонок
Функции звонков	Отображение или блокировка номера вызывающего абонента, уведомление о поступившем вызове в состоянии разговора, перевод звонка при помощи кнопки Flash, слепой перевод звонка, сопровождаемый перевод звонка, переадресация, удержание, запрет входящих звонков, трехсторонняя конференцсвязь
Прочее	Удаленное управление через WebUI; Питание: 100-240В (сеть); 12 В постоянный ток, максимум 0.5А; Рабочая температура: 0-40 °C; Размер: (ШхГхВ) 25×65×86 мм; Вес: 310г