IP-телефон Fanvil Fanvil H2S

Снят с производства








Производитель:	Fanvil
Вес:	0.7 кг
Тип оборудования:	IP-телефон
Гарантия:	24 месяца

Описание

IP- телефон Fanvil H2S – создан специально для отелей, предъявляющих высокие требования к телефонной инфраструктуре и качеству сервиса. Поддерживает 1 SIP-аккаунт, питание PoE. На телефоне 10 программных клавиш, операционная система на базе Vxworks, поддержка защищённых протоколов: SIP over TLS и SRTP, совместимость с большинством платформ для IP-телефонии: 3CX, Asterisk, Broadsoft, Elastix и др.

Лицевая панель может изменяться в соответствии с требованиями отеля. Имеет три режима работы: телефонная трубка/спикерфон/гарнитура.

Соответствует международным стандартам CE/FCC.

Особенности IP телефона Fanvil H2S:

- Стандартная цифровая клавиатура
- PoE питания через Ethernet
- Кнопка для перевода вызова
- Индикатор вызова, индикатор питания
- Основные платформы: Broadsoft, 3CX, Asterisk, Elastix, и т.д.

Характеристики

Базовые функции

- Поддержка SIP 2.0 (RFC3261SIP);
- 1 линия SIP;
- Можно подключиться к серверу SIP1 и SIP2 для установки в ванной / фойе;
- Поддержка IAX2;
- Кодек: G.711A / U, G.729, G.723.1, G.722.1, G.726, G.729;
- Передача DTMF: In-band, RFC2833, SIP INFO;
- Регулировка громкости;
- Клавиатура для набора номера;
- Функция не беспокоить;
- Удержание вызова;
- Поддержка PoE;
- Ожидание вызова;
- Переадресация вызова;
- Конференция;
- Режим работы: Телефонная трубка;
- Перевод вызова (Безусловная/По занятости/При отсутствии ответа);
- 9 звуков и 5 музыкальных мелодий;
- Вызов функции голосовой почты с помощью клавиатуры или программируемыми клавишами;
- Программируемая клавиша для быстрого набора или быстрого доступа к функциям;
- Подавление акустического эха;
- Встроенный аудио микшер;
- Настольный вариант и вариант настенного монтажа;
- Соответствие стандартам: CE/FCC.

Характеристики сети

- 1 RJ-45 10 / 100Base-T для подключения к сети
- Поддержка NAT и NAPT
- Поддержка PPPoE для XDSL
- Поддержка PoE (802.3af)
- Поддержка DHCP-клиент на WAN
- Поддержка основного DNS Relay
- Поддержка клиента SNTP
- Поддержка межсетевого экрана
- Поддержка VLAN
- Поддержка VPN L2TP

Управление

- Автонастройка через FTP/HTTP или TFTP
- Управление через WEB, Telnet
- Сохранение/загрузка конфигурационного файла
- Автоматическая или ручная загрузка нового программного обеспечения
- Поддержка Syslog

Физические характеристики

- POE (IEEE 802.3af)
- Порт WAN 10/100Base-T RJ-45 для LAN

- Порт для гарнитуры RJ9
- Электропитание: DC 5V/1A
- Электропотребление: в режиме ожидания – ~ 1.5Вт, при пиковой нагрузке – ~ 1.8Вт
- Рабочая температура: 0 ~ 40º
- Влажность: 20 ~ 85%
- SDRAM: 16МБ
- Flash: 8МБ
- Вес: 0,6 кг