

IP-телефон Snom D120



Производитель:	Snom
Вес:	1 кг
Тип оборудования:	IP-телефон
Гарантия:	36 месяцев

Описание

Телефон Snom D120 с поддержкой двух учетных записей SIP отличается повышенной функциональностью и адаптируемостью к потребностям бизнеса.

Черно-белый графический дисплей с подсветкой обеспечивает четкий обзор информации о вызовах и функциональных клавишах. D120 также имеет также индикатор вызова, доступный с любого угла обзора, позволяющий контролировать входящие вызовы и ожидающие сообщения, находясь на некотором расстоянии от аппарата.

Четыре контекстно-зависимые функциональные клавиши легко программируются для выполнения нескольких экономящих время телефонных функций дополнительно к 5 фиксированным функциональным клавишам, за счет чего обеспечивается удобство и интуитивность пользования. Кроме того, телефон D120 не только продается по доступной цене, но и позволяет снизить эксплуатационные расходы за счет функции питания через Ethernet (PoE).

Модель будет уместна и может эффективно использоваться в качестве настольного телефона в небольшом или домашнем офисе, а также в аналогичных условиях, где требуется аппарат начального уровня. D120 станет надежным помощником для выполнения деловых звонков.

Особенности

- 2 учетные записи SIP
- Низкое энергопотребление, питание по технологии PoE
- Дисплей с подсветкой
- Индикатор вызова / сообщения с обзором на 360 градусов
- 4 контекстно-зависимые функциональные клавиши + 5 функциональных клавиш

Характеристики

Основные	<ul style="list-style-type: none">• Графический дисплей 132 x 64 пикселя с подсветкой• Однопозиционная подставка с наклоном 35°• Настенное крепление (опция)• Громкая связь (громкоговоритель)• Улучшенное качество звука за счет цифрового процессора сигналов (DSP)• 2-портовый коммутатор Ethernet RJ45 10/100 Мбит/с• Питание PoE, IEEE 802.3af, класс 1• Безопасное перенаправление на основе SHA-2• 2 учетные записи SIP• XML-браузер• Журнал звонков для набранных, принятых, пропущенных вызовов• Записная книжка на 250 записей• Поддерживаемые языки: английский, французский, испанский• Поддержка дополнительного языка через систему резервирования• Внутриполосный DTMF/внеполосный DTMF/SIP• INFO DTMF• Совместимость со всеми основными платформами IP-PBX
Функции вызова	<ul style="list-style-type: none">• Быстрый набор• Набор URL-адресов• Местный план набора номера• Автоматический повторный набор при занятости• Функция дозвона (если абонент занят или недоступен)• Идентификация вызывающего абонента• Ожидание вызова• Блокировка вызовов (черный список)• Блокировка анонимных вызовов• Автоматический ответ• Журнал пропущенных, принятых и исходящих звонков• Функция удержания• Музыка при удержании• Возможность одновременной обработки до 2 вызовов• Слепой и сопровождаемый перевод вызова• Переадресация вызова• 3-сторонняя конференц-связь на телефоне• Ответ на вызов• Управление парковкой звонков• Многоадресный пейджинг• Режим DND (не беспокоить)• Блокировка клавиатуры
Аудио	<ul style="list-style-type: none">• Кодеки: G.711 A-law, μ-law, G.722 (широкополосный), G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)• 10 встроенных настраиваемых мелодий звонка• Генератор комфортного шума (CNG)• Обнаружение голосовой активности (VAD)
Настройки	<ul style="list-style-type: none">• Возможность конфигурирования через веб-интерфейс• Резервирование: Параметры DHCP 66/67, Функция автоматической настройки Plug&Play (PnP), Сервис перенаправления вызовов, Удаленное управление через TR-069

Протоколы	<ul style="list-style-type: none"> • SIP (RFC3261) • DHCP, NTP • HTTP/HTTPS/TFTP • LDAP (Директория) • Dual Stack IPv4/IPv6
Пользовательский интерфейс	<ul style="list-style-type: none"> • Количество клавиш: 32 • Линейные клавиши со светодиодами: 2 • Выделенные клавиши: DND (режим «не беспокоить»), записная книжка, перевод, удержание, сообщение • Контекстно-зависимые функциональные клавиши: 4 • Клавиши навигации: 2 (вверх/вниз) • Звуковые клавиши: отключение звука, громкая связь, регулирование громкости • Повторный набор по журналу звонков (клавиша «ОК») • Хорошо заметный красный светодиодный индикатор вызова/ожидающего сообщения • Интерфейс с управлением через меню • Локализация (язык, время, гудок)
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Протокол защиты транспортного уровня (TLS) • SRTP (RFC3711), SIPS, SRTCP • VLAN • IEEE 802.1X • LLDP-MED • Защищенный паролем веб-интерфейс
Аппаратные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Размер: 205 x 161 x 32 мм (без подставки), 205 x 161 x 120 мм (с подставкой) • Входное напряжение: 5 V DC (SELV) • Трубка: RJ-4P4C • Гарнитура: RJ-4P4C • Телефонная трубка, совместимая со слуховыми аппаратами (НАС) • Питание: адаптер питания PoE или 5V DC (опция) • Температура эксплуатации: от 0° до 35° C (от 32° до 95° F) • Температура хранения: от -10 °C до 45 °C • Относительная влажность: от 5% до 95% без конденсации

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Телефонный аппарат	1 шт.
2	Подставка	1 шт.
3	Трубка с проводом	1 шт.
4	Ethernet-кабель	1 шт.
5	Краткая инструкция по установке	1 шт.