IP-телефон Snom D712

Под заказ



Производитель:	Snom
Тип оборудования:	IP-телефон
Гарантия:	36 месяцев

Описание

Модель D712 оснащена четырехстрочным контрастным дисплеем. Четыре контекстно-зависимые клавиши и интуитивное и понятное пользователю меню упрощают пользование телефоном. Пять клавиш со встроенной светодиодной индикацией можно настраивать на разные телефонные функции, выполняемые одним нажатием, такие как быстрый набор, световой сигнал занятости или индикацию присутствия.

Модель D712 поддерживает все современные протоколы безопасности VoIP для обеспечения надежности связи.

За счет расширенного удаленного управления и резервирования модель D712 является идеальным абонентским телефоном для VoIP-провайдеров.

Четыре учетные записи SIP позволяют гибко использовать телефон в различных условиях. Двойной стек IPv4 / IPv6 гарантирует возможность эксплуатации при модернизации сети в будущем.

IP телефон Snom D712 прекрасно удовлетворяет повседневные телекоммуникационные потребности современного бизнеса.

Особенности

- 4 учетные записи SIP
- Дисплей с подсветкой
- 2-портовый гигабитный коммутатор Ethernet (RJ45)
- 5 конфигурируемых функциональных клавиш со светодиодами
- Питание по технологии PoE
- Поддержка IPv6

Характеристики

Основные	• 4-строчный графический дисплей с подсветкой • Двухпозиционная подставка: на 46° и 28° • Настенное крепление • Громкая связь (громкоговоритель) • Улучшенное качество звука за счет цифрового процессора сигналов (DSP) • 2-портовый коммутатор Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ45) • Питание по технологии PoE, Ethernet IEEE 802.3af, класс 1 • Поддержка функции электронного поднятия трубки (EHS) (1) • IPv6 • 4 учетных записей SIP • XML-браузер • Журнал звонков для набранных, принятых, пропущенных вызовов • Записная книжка на 1000 записей • Поддержка нескольких языков • DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO • Совместимость со всеми основными платформами IP-PBX
Функции вызова	• Быстрый набор • Набор URL-адресов • Местный план набора номера • Автоматический повторный набор при занятости • Функция дозвона (если абонент занят или недоступен) • Идентификация вызывающего абонента • Ожидание вызова • Блокировка вызовов (черный список) • Автоматический ответ • Функция удержания • Музыка при удержании • Возможность одновременной обработки до 4 вызовов • Слепой и сопровождаемый перевод вызова • Переадресация вызова • 3-сторонняя конференц-связь на телефоне • Мониторинг внутренних номеров, ответ на вызов • Управление парковкой звонков • Многоадресный пейджинг • Режим DND (не беспокоить) • Блокировка клавиатуры • Код вопроса клиента (CMC) (2) • Поддержка технологии унифицированных коммуникаций
Аудио	• Кодеки: G.711 A-law, μ-law, G.722 (широкополосный), G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR) • Встроенные настраиваемые мелодии звонка • Генератор комфортного шума (CNG) • Обнаружение голосовой активности (VAD)
Настройки	• Возможность конфигурирования через веб-интерфейс • Резервирование: Параметры DHCP 66/67, Функция автоматической настройки Plug&Play (PnP), Сервис перенаправления вызовов, Удаленное управление через TR-069 / TR-111

Протоколы	• SIP (RFC3261) • DHCP, NTP • HTTP / HTTPS / TFTP • LDAP (Директория) • Два стека IPv4 / IPv6
Пользовательский интерфейс	• Локализация (язык, время, гудок) • Красный светодиод для индикации вызова / ожидающего сообщения • 4 контекстно-зависимые клавиши • 5 программируемых линейных / функциональных клавиш с зелеными светодиодами • Бумажная вставка для маркировки функциональных клавиш • Выделенная клавиша для сообщений • Звуковые клавиши со светодиодной индикацией: отключение звука, громкоговоритель, гарнитура • Клавиша громкости • 4-позиционная клавиша навигации • Клавиши «OK» и «Отмена • Пользовательский интерфейс, управляемый через меню
Безопасность	• Аутентификация 802.1X и EAPOL • Протокол защиты транспортного уровня (TLS) • SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP • HTTPS-сервер/клиент • Защищенный паролем веб-интерфейс • Поддержка VPN • VLAN (IEEE 802.1Q) • LLDP-MED, RTCP-XR
Аппаратные характеристики	• Размер: 205 x 185 x 40 мм (ДхШхВ) без подставки, 205 x 185 x 200/220 мм (ДхШхВ) с подставкой • Вес (приблизительный): прибл. 440 г • Входное напряжение: 5V DC (SELV) • Электропитание: блок питания PoE или 5V DC (опция) • Трубка: RJ-4P4C • Гарнитура: RJ-4P4C , разъем для Snom EHS Advanced • Телефонная трубка, совместимая со слуховыми аппаратами (HAC) • 1 хост-порт USB 2.0, тип A • Питание: адаптер питания PoE или 5V DC (опция) • Температура эксплуатации: от 0° до 35° C (от 32° до 95° F) • Температура хранение: от -10 °C до 45 °C • Относительная влажность: от 5% до 95% без конденсации

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Телефонный аппарат	1 шт.
2	Подставка	1 шт.
3	Трубка с проводом	1 шт.
4	Ethernet-кабель	1 шт.
5	Краткая инструкция по началу работы	1 шт.