# IP-телефон Snom D715










| | |
|---|---|
| Производитель: | Snom |
| Тип оборудования: | IP-телефон |
| Гарантия: | 36 месяцев |

## Описание

IP-телефон Snom D715 поддерживает широкий диапазон кодеков, оснащен оптимизированными динамиком и микрофоном, что обеспечивает высокое качество звука при разговоре с использованием трубки и громкой связи.

Модель D715 оснащена четырехстрочным контрастным дисплеем. Четыре контекстно-зависимые клавиши и интуитивное и понятное пользователю меню упрощают пользование телефоном. Пять клавиш со встроенной светодиодной индикацией можно настраивать на разные телефонные функции, выполняемые одним нажатием, такие как быстрый набор, световой сигнал занятости или индикацию присутствия.

Модель D715 поддерживает все современные протоколы безопасности VoIP для обеспечения надежности связи.

За счет расширенного удаленного управления и резервирования модель D715 является идеальным абонентским телефоном для VoIP-провайдеров.

Четыре учетные записи SIP позволяют гибко использовать телефон в различных условиях. Двойной стек IPv4 / IPv6 гарантирует возможность эксплуатации при модернизации сети в будущем.

IP-телефон Snom D715 прекрасно удовлетворяет повседневные телекоммуникационные потребности современного бизнеса.

## Особенности

- 4 учетные записи SIP
- Дисплей с подсветкой
- 2-портовый гигабитный коммутатор Ethernet (RJ45)
- 5 конфигурируемых функциональных клавиш со светодиодами

- Питание по технологии PoE
- Два стека Pv4 / IPv6

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Основные | • 4-х строчный графический дисплей с подсветкой<br>• Двухпозиционная подставка: на 46° и 28°<br>• Возможность настенного крепления<br>• Широкополосная громкая связь<br>• Улучшенное качество звука за счет цифрового процессора сигналов (DSP)<br>• 2-х портовый гигабитный коммутатор Ethernet (RJ45)<br>• Питание по технологии PoE, IEEE 802.3af, класс 2<br>• Возможность подключения USB-гарнитуры<br>• Возможность подключения расширительного модуля D7<br>• Поддержка USB-адаптера WLAN (опция)<br>• Поддержка беспроводной гарнитуры с функцией электронного поднятия трубки (EHS)<br>• 4 учетных записей SIP<br>• XML-браузер<br>• Журнал звонков для набранных, принятых, пропущенных вызовов<br>• Записная книжка на 1000 записей<br>• Поддержка нескольких языков<br>• DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO<br>• Совместимость со всеми основными платформами IP-PBX |
| Функции вызова | • Быстрый набор<br>• Набор URL-адресов<br>• Местный план набора номера<br>• Автоматический повторный набор при занятости<br>• Функция дозвона (если абонент занят или недоступен)<br>• Идентификация вызывающего абонента<br>• Ожидание вызова<br>• Блокировка вызовов (черный список)<br>• Автоматический ответ<br>• Функция удержания<br>• Музыка при удержании<br>• Возможность одновременной обработки до 4-х вызовов<br>• Слепой и сопровождаемый перевод вызова<br>• Переадресация вызова<br>• 3-х сторонняя конференц-связь на телефоне<br>• Мониторинг внутренних номеров, ответ на вызов<br>• Управление парковкой звонков<br>• Многоадресный пейджинг<br>• Режим DND (не беспокоить)<br>• Блокировка клавиатуры<br>• Код вопроса клиента (CMC)<br>• Поддержка технологий унифицированных коммуникаций |

| | |
|---|---|
| Аудио | • Кодеки: G.711 A-law, μ-law, G.722 (широкополосный), G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)<br>• Встроенные настраиваемые мелодии звонка<br>• Генератор комфортного шума (CNG)<br>• Обнаружение голосовой активности (VAD) |
| Настройки | • Возможность конфигурирования через веб-интерфейс<br>• Резервирование: Параметры DHCP 66/67, Функция автоматической настройки Plug&Play (PnP), Сервис перенаправления вызовов, Удаленное управление через TR-069 / TR-111 |
| Протоколы | • SIP (RFC3261)<br>• DHCP, NTP<br>• HTTP / HTTPS / TFTP<br>• LDAP (Директория)<br>• Два стека Pv4 / IPv6 |
| Пользовательский интерфейс | • Локализация (язык, время, гудок)<br>• Красный светодиод для индикации вызова / ожидающего сообщения<br>• 4 контекстно-зависимые клавиши<br>• 5 программируемых линейных / функциональных клавиш с зелеными светодиодами<br>• Бумажная вставка для маркировки функциональных клавиш<br>• Выделенная клавиша для сообщений<br>• Звуковые клавиши со светодиодной индикацией: отключение звука, громкоговоритель, гарнитура<br>• Клавиша громкости<br>• 4-позиционная клавиша навигации<br>• Клавиши «OK» и «Отмена<br>• Пользовательский интерфейс, управляемый через меню |
| Безопасность | • Аутентификация 802.1X и EAPOL<br>• Протокол защиты транспортного уровня (TLS)<br>• SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP<br>• HTTPS-сервер/клиент<br>• Защищенный паролем веб-интерфейс<br>• Поддержка VPN<br>• VLAN (IEEE 802.1Q)<br>• LLDP-MED, RTCP-XR |
| Аппаратные характеристики | • Размер: 205 x 185 x 40 мм (ДхШхВ) без подставки, 205 x 185 x 200/220 мм (ДхШхВ) с подставкой<br>• Вес (приблизительный): аппарат 440 г, подставка 120 г<br>• Входное напряжение: 5V DC (SELV)<br>• Электропитание: блок питания PoE или 5V DC (опция)<br>• Трубка: RJ-4P4C<br>• Гарнитура: RJ-4P4C , разъем для Snom EHS Advanced<br>• Телефонная трубка, совместимая со слуховыми аппаратами (HAC)<br>• 1 хост-порт USB 2.0, тип A<br>• Питание: адаптер питания PoE или 5V DC (опция)<br>• Температура эксплуатации: от 0° до 35° C (от 32° до 95° F)<br>• Температура хранение: от -10 °C до 45 °C<br>• Относительная влажность: от 5% до 95% без конденсации |

# Комплектация

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Телефонный аппарат | 1 шт. |
| 2 | Подставка | 1 шт. |
| 3 | Трубка с проводом | 1 шт. |
| 4 | Ethernet-кабель | 1 шт. |
| 5 | Краткая инструкция по началу работы | 1 шт. |