

Базовая станция IP DECT Snom M300

Под заказ



Производитель: [Snom](#)

Вес: 1 кг

Тип оборудования: [Базовая станция IP DECT](#)

Гарантия: [36 месяцев](#)

Описание

Базовая станция Snom M300 позволяет подключение до 20 трубок – вполне достаточно для всех сотрудников небольшого офиса.

Радиус действия – до 300 метров на открытом пространстве, до 50 метров в помещении.

Зону действия можно легко увеличить путем добавления до трех репитеров Snom M5.

M300 легко устанавливается и конфигурируется, для удобства используется тот же интерфейс, что и в настольных телефонах Snom.

Система на основе M300 совместима со всеми популярными IP АТС. Snom не предусматривает никаких дополнительных лицензий на кодеки, функции, аудиоканалы и прочее, что позволяет избежать непредвиденных расходов при внедрении.

Особенности

- До 20 беспроводных телефонов Snom M25, M65
- До 5 одновременных вызовов
- Настенное крепление
- До 3 репитеров на базовую станцию

Характеристики

Основные	• Сетевое подключение: 10/100 BASE-T PoE (класс 2) или дополнительный адаптер питания • Клавиша поиска беспроводного телефона • Клавиша сброса • Светодиодный индикатор состояния • Настенное крепление • До 20 учетных записей SIP (совместно или индивидуально используемых для беспроводных телефонов) • До 5 одновременных вызовов • Совместима с устройствами GAP-стандарта • Беспроводное обновление программного обеспечения • Диапазон действия в помещении до 50 м • Локальная записная книжка и сетевой доступ • До 200 номеров в голосовой записной книжке • Функция импорта/экспорта телефонной книжки • До 200 номеров в журнале звонков • Функция внутренней связи • Трехсторонняя конференц-связь на базе • Идентификация вызывающего абонента • План звонков • Функция удержания • Перевод вызова • Переадресация вызова • Режим «не беспокоить» (DND)
Совместимость	• Broadsoft BroadWorks • Asterisk • Metaswitch • Genband
Аудио	• Кодеки: G.711 a-law, u-law, G.722, G.726, G.729, iLBC
Настройки	• Возможность конфигурирования через веб-интерфейс • Резервирование: Параметры DHCP 66/159/160, Функция автоматической настройки Plug&Play (PnP), Сервис перенаправления вызовов, Удаленное управление через TR-069
Протоколы	• SIP (RFC3261) • HTTP/HTTPS/TFTP/FTP • DHCP, NTP, SNTP, STUN, VLAN • RTP/SRTP • IPv4/IPv6 • LDAP
Безопасность	• Протокол защиты транспортного уровня (TLS) • Файл резервирования с шифрованием AES • OpenVPN • 802.1x • 802.1pq • LLDP-MED • Защищенный паролем веб-интерфейс • Шифрование DECT
Аппаратные характеристики	• Размер 116 x 42,4 x 151 мм • Температура эксплуатации: от -5°C до 45°C • Температура хранения: от -5°C до 60°C • Относительная влажность: от 5% до 95% без конденсации

Комплектация	• Базовая станция • Сетевой кабель • Краткая инструкция по началу работы
--------------	--