IP DECT комплект из телефона и базовой станции Snom M215 SC



Производитель:	Snom
Вес:	0.3 кг
Тип оборудования:	IP DECT телефон
Гарантия:	36 месяцев

Описание

Snom M215 SC - это комплект из беспроводного телефона DECT Snom M15 SC и односотовой базовой станции Snom M200 SC.

Модель Snom M15 SC простая в использовании и идеально подходит для повседневных нужд бизнеса.

Телефон оснащен 1,7-дюймовым дисплеем, подсветкой клавиатуры, качественной аудиосистемой. Встроенное крепление на ремень позволяет легко носить трубку с собой. Аккумуляторная батарея обеспечивает до 7 часов в режиме разговора и до 7 дней в режиме ожидания.

Базовая станция Snom M200 SC позволяет работать на удалении до 50м внутри помещений, подключить до 6 телефонов Snom M15 SC и обрабатывать до 4 одновременных звонков.

Комплект M215 SC - это отличный с точки зрения цена/качество вариант IP DECT телефона для офиса и дома.

Особенности телефона Snom M15 SC

- Автономная работа до 7 дней в режиме ожидания и 7 часов в режиме разговора
- Светодиодный индикатор голосовой почты
- Клавиатура с подсветкой
- Встроенный зажим для крепления на ремень
- Разъем 2,5 мм для гарнитуры
- GAP совместимость

Особенности базовой станции M200 SC

- До 6 беспроводных телефонов Snom M15 SC
- До 4 одновременных вызовов
- Клавиша поиска беспроводного телефона
- Питание через PoE или адаптер питания
- GAP-совместимость

Характеристики

Характеристики Snom M15 SC

Основные	• Графический жидкокристаллический дисплей размером 90 x 65 пикселей с подсветкой • Разъем 2,5 мм для гарнитуры • Громкая связь • До 7 дней заряда аккумулятора в режиме ожидания • До 7 часов в режиме разговора • Светодиодное уведомление о голосовых сообщениях • Клавиатура с подсветкой • Встроенный зажим для крепления на ремень • Журнал звонков • Локальная записная книжка и сетевой доступ • Переадресация звонка • Переадресация вызова • Функция удержания • Функция внутренней связи между беспроводными устройствами, подключенными к базе M200 SC • Функция отключения звука • До 10 номеров быстрого набора • Диапазон действия в помещении до 50 м • Совместим с базами GAP стандарта • Беспроводное обновление программного обеспечения
Аппаратные характеристики	• Размер: 74 x 49 x 31 мм • Аккумуляторы: 2,4 V / 550 мАч Ni-MH • Входное напряжение: 6V • Настенное крепление для зарядного устройства • Совместимость со слуховыми аппаратами (HAC) • Температура эксплуатации: от -5°C до 45°C • Температура хранение: от -5°C до 60°C • Относительная влажность: от 5% до 95% без конденсации
Комплектация	• Беспроводной телефон M15 SC • Зарядная база • Блок питания для зарядной базы • Аккумулятор

Характеристики Snom M200 SC

Основные	• Сетевое подключение: 10/100 BASE-T PoE (класс 2) или дополнительный адаптер питания • Клавиша поиска беспроводного телефона • Клавиша сброса • Светодиодный индикатор состояния • Настенное крепление • До 6 учетных записей SIP (совместно или индивидуально используемых для беспроводных телефонов) • До 4 одновременных вызовов • Совместима с устройствами GAP-стандарта • Беспроводное обновление программного обеспечения • Диапазон действия в помещении до 50 м • Локальная записная книжка и сетевой доступ • До 200 номеров в голосовой записной книжке • Функция импорта/экспорта телефонной книжки • До 200 номеров в журнале звонков • Функция внутренней связи • Трехсторонняя конференц-связь на базе • Идентификация вызывающего абонента • План звонков • Функция удержания • Перевод вызова • Переадресация вызова • Режим «не беспокоить» (DND)
Совместимость	• Broadsoft BroadWorks • Asterisk • Metaswitch • Genband
Аудио	• Кодеки: G.711 a-law, u-law, G.722, G.726, G.729, iLBC
Настройки	• Возможность конфигурирования через веб-интерфейс • Резервирование: Параметры DHCP 66/159/160, Функция автоматической настройки Plug&Play (PnP), Сервис перенаправления вызовов, Удаленное управление через TR-069
Протоколы	• SIP (RFC3261) • HTTP/HTTPS/TFTP/FTP • DHCP, NTP, SNTP, STUN, VLAN • RTP/SRTP • IPv4/IPv6 • LDAP
Безопасность	• Протокол защиты транспортного уровня (TLS) • Файл резервирования с шифрованием AES • OpenVPN • 802.1x • 802.1pq • LLDP-MED • Защищенный паролем веб-интерфейс • Шифрование DECT
Аппаратные характеристики	• Размер 116 x 42,4 x 151 мм с подставкой • Температура эксплуатации: от -5°C до 45°C • Температура хранение: от -5°C до 60°C • Относительная влажность: от 5% до 95% без конденсации

Комплектация	• Базовая станция • Сетевой кабель • Краткая инструкция по началу работы