

Конференц-телефон Snom C520-WiMi

Под заказ



Производитель: [Snom](#)

Вес: 2.2 кг

Тип оборудования: [Конференц-телефон](#)

Гарантия: [36 месяцев](#)

Описание

Snom C520-WiMi – эффективное устройство конференцсвязи, предназначенное для профессиональных работников и компаний любой величины. Благодаря применению технологий DECT и Bluetooth C520-WiMi является превосходным инструментом коммуникации.

Конференц-телефон оснащен тремя чувствительными микрофонами и громкоговорителем. Два микрофона DECT легко отсоединяются от телефона и могут быть размещены на расстоянии от него. Микрофоны оснащены динамической системой шумоподавления, адаптивным управлением обратной связью и высококачественной аудиопередачей, гарантированной даже в больших помещениях и при многочисленных участниках. Для обеспечения оптимального покрытия микрофоны могут синхронизироваться в режиме реального времени в соответствии с их текущим положением. Данная технология позволяет пользователям свободно перемещаться без необходимости повышать голос, чтобы их услышали, даже в условиях больших конференц-залов.

C520 оснащен универсальным интерфейсом Bluetooth для подключения к мобильным телефонам и гарнитурам.

Диапазон действия C520 быстро и легко увеличивается путем подключения беспроводных модулей громкой связи C52.

Особенности

- Два съемных беспроводных микрофона DECT с диапазоном действия до 50 м
- Полнодуплексная громкая связь, широкополосное аудио
- Соединение Bluetooth с двумя устройствами: например, с мобильным телефоном или гарнитурой
- Функция отключения встроенного и выносных микрофонов
- Разноцветная светодиодная индикация состояния устройства
- Идеально подходит для офисов и многокомнатных конференц звонков
- Возможность расширения путем подключения до трех беспроводных модулей громкой связи C52-SP

Характеристики

Основные	• 3 учетные записи SIP • Журнал звонков для набранных, принятых, пропущенных вызовов на 200 записей • Записная книжка на 200 записей • Поддержка нескольких языков • DTMF in band / out of band и SIP-INFO • Совместимость со всеми основными платформами IP-АТС
Функции вызова	• Быстрый набор • Местный план набора номера • Ожидание вызова • Блокировка вызовов (автоматическое отклонение вызова) • Функция удержания • Переадресация звонка • Синхронизированное с сервером перенаправление вызова, режим «не беспокоить» (DND) • Определитель (CLIP) и антиопределитель номера (CLIR) • Трехсторонняя конференц-связь
Настройки	• Возможность конфигурирования через вебинтерфейс • Резервирование: PnP, Автоматическая загрузка настроек через HTTP/HTTPS/TFTP, Регулярная или еженедельная синхронизация настроек, Параметры DHCP 66, 159, 160, Служба безопасного перенаправления Snom • Конфигурационные файлы, защищенные паролем
Протоколы	• SIP (RFC3261) • DHCP, (S)NTP • HTTP / HTTPS / TFTP • STUN • LDAP (серверный каталог) • XSI (серверный каталог)
Аудио	• Кодеки: G.711 A-law, μ-law, G.722 (широкополосный), G.726, G.729 • Эхоподавление • CNG (генератор комфортного шума) • Автоматическая регулировка усиления (AGC)

Пользовательский интерфейс	• Дисплей с подсветкой (158 x 57 пикселей) • Локализация (язык, временная зона, гудок) • 3 контекстно-зависимые клавиши • Светодиодная индикация состояния (вызов, отключение звука, Bluetooth и т.д.) • Микрофон: функция отключения звука на телефоне или микрофонах • Клавиша громкости • 4-позиционная клавиша навигации, клавиши • «ОК» и «Отмена» • Пользовательский интерфейс, управляемый через меню
Безопасность	• Аутентификация 802.1X (с автоматическим резервированием) • Протокол защиты транспортного уровня (TLS) • SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP • HTTPS • Защищенные паролем веб интерфейс и администрирование • VLAN (IEEE 802.1Q) • LLDP-MED
Аппаратные характеристики	• Размеры (приблизительные): 269 x 282 x 59 мм (ДхШхВ) • Вес (приблизительный): 1,5 кг • Входное напряжение: 12 V DC (SELV) • Ethernet-порт: 10/100 МБ • Электропитание: PoE или через включенный в комплектацию адаптер питания • PoE класса 3 • Подключение Bluetooth для двух внешних устройств • Протокол Bluetooth: • HFP, HSP, A2DP, AVRCP • Условия эксплуатации: температура окружающей среды: от 5°C до 45°C • Температура хранения: от 5°C до 60°C • Влажность: до 95% (без конденсации)
Совместимые телефонные аппараты	• серия Snom D3XX • серия Snom D7XX

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Snom C520-WiMi	1 шт.
2	два беспроводных микрофона DECT с аккумуляторами	1 шт.
3	адаптер питания	1 шт.
4	два Ethernet-кабеля	1 шт.
5	краткая инструкция по установке	1 шт.