

Конференц-телефон Snom MeetingPoint

Снят с производства

Производитель: [Snom](#)

Тип оборудования: [Конференц-телефон](#)

Гарантия: [36 месяцев](#)



Новые модели



[Конференц-телефон Snom C520-WiMi](#)

Код: 261886

Узнать цену и наличие

Производитель: Snom

Описание

Конференц-телефон Snom MeetingPoint является идеальным решением для совещаний с людьми, находящимися в разных местах.

С помощью MeetingPoint до трех абонентов могут одновременно участвовать в конференции.

Snom MeetingPoint прекрасно подходит для конференц-залов среднего и большого размера.

Благодаря надежному подавлению фоновых шумов и отличному качеству звука возможно проведение телефонных конференций с большими группами до 10 человек (в зависимости от размера помещения) с сохранением хорошего уровня слышимости.

Компания DEPS

[Ссылка на товар](#)

Три динамика с полнодуплексной широкополосной аудиосистемой (G.722) и специальные встроенные микрофоны обеспечивают сбалансированное полноценное звучание с эффектом присутствия.

Изящный дизайн позволяет Snom MeetingPoint прекрасно ненавязчивым украшением любого конференц-зала.

Особенности

- Полнодуплексная широкополосная звуковая технология OmniSound®
- 3-сторонняя конференц-связь
- Регистрация до 10 участников, в зависимости от размера помещения
- Одновременный доступ к внутренним и внешним телефонным спискам (LDAP)
- Возможность подключения дополнительного микрофона для расширения приема
- 12 учетных записей SIP
- VPN

Характеристики

Основные	• Экран: графический жидкокристаллический дисплей с подсветкой, 128x64 пикселя • Клавиатура: буквенно-цифровые клавиши 0-9, *, #, набор номера, сброс, отключение звука, меню, конференц-связь, запись, регулирование звука, • 5 контекстно-зависимых клавиш • Микрофон: круговая (360°) запись • Диапазон действия: < 20 человек (в зависимости от размера помещения) • Динамик: Диапазон частот: 150-15000 Гц · воспроизведение • Громкость: 90 дБ SPL 0,5м. • Функция эквалайзера • Защита от краж: защитный замок Kensington • Сетевое подключение: 1x RJ-45, PoE 10/100MBit • Электропитание: 100-240 V AC/14 V DC PoE • Дополнительные микрофоны: модули 2/2 • Рекомендуемая акустика в помещении: Время реверберации: 0.5 S Rt 60, Фоновый шум: 45 дБА
Аппаратные характеристики	• Размер: диаметр: 240 мм, высота: 77 мм • Вес: 1 кг • Температура эксплуатации: от 0° до 40° C (от 32° до 95° F) • Температура хранения: от -10 °C до 45 °C • Относительная влажность: от 5% до 95% без конденсации

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Конференц-телефон	1 шт.
2	Краткая инструкция по началу работы	1 шт.

