

Модуль системы звукового оповещения Snom PA1

Под заказ

Производитель: [Snom](#)

Тип оборудования: [Модуль расширения](#)

Гарантия: [36 месяцев](#)



Описание

Система звукового оповещения Snom PA1 дополняет существующую IP-АТС еще одним компонентом современной связи.

PA1 объединяет функции телефона с высокопроизводительным цифровым усилителем для трансляции объявлений и подачи фоновой музыки в нужные комнаты, коридоры и офисные помещения. Объявление через PA1 осуществляется путем инициирования вызова с телефона SIP с помощью трубки, гарнитуры или в режиме громкой связи.

4-ваттный усилитель обеспечивает достаточную мощность для звукового покрытия всего помещения или этажа.

PA1 также может выполнять роль коммутатора для вывода на мониторы, размещенные в других помещениях или на других этажах изображения с сетевой видеокамеры.

При помощи встроенного переключателя можно соединять вместе несколько модулей PA1. Модуль поддерживает настенный и потолочный монтаж. Питание поступает через блок питания или PoE.

Настройки отдельных систем управления PA1 можно централизованно конфигурировать через веб-интерфейс. Помимо основного протокола SIP, адресация на PA1 может также производиться через Multicast для осуществления единовременной трансляции с одного передатчика на множество приемных устройств.

Аналогично другим моделям продукции Snom, обновления и изменения конфигурации на PA1 могут выполняться централизованно с сервера.

На установке PA1 имеются два гнезда 3,5 мм, использующиеся при техобслуживании для подключения гарнитуры и микрофона. Управление четырьмя дополнительными разъемами (используются для подключения к внешним системам сигнализации, контроля и автоматизации) возможно через веб-интерфейс или DTMF.

Особенности

- Система публичного оповещения для офисных помещений, приемных и залов ожидания
- Объявления в аэропортах, на железнодорожных и автобусных вокзалах, залах ожидания
- Мониторинг важных с точки зрения безопасности зон, например, входов и приемных
- SIP
- Многоадресный пейджинг
- Удаленное управление

Характеристики

- Питание PoE: IEEE 802.3af, класс 3
- 2-портовый коммутатор Ethernet IEEE 802.3, 10/100 МБит/с
- SIP связь + многоадресный пейджинг Multicast
- Централизованное конфигурирование и обслуживание
- Меню веб-интерфейса
- Удаленная настройка громкости
- 4-ваттный усилитель класса D (громкоговоритель не входит в комплектацию)
- Клавиша для объявления IP-адреса и для сброса
- 2 светодиодных индикатора состояния
- Два гнезда 3,5 мм для подключения гарнитуры и микрофона при проведении технического обслуживания
- Управление 4 штыревыми выходами через веб-интерфейс или DTMF
- Звонок с устройства с использованием внутреннего или наружного усилителя (если АТС поддерживает разветвление вызовов)
- Прочный корпус для настенной установки

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Модуль системы звукового оповещения Snom PA1	1 шт.
2	Кронштейны, шурупы и расширительные анкеры для настенного монтажа	1 шт.
3	Шаблон для высверливания отверстий	1 шт.
4	Набор проводов	1 шт.