

IP телефон Grandstream GXV3370

Под заказ



Производитель: [Grandstream](#)

Вес: 2 кг

Тип оборудования: [IP-телефон](#)

Гарантия: [36 месяцев](#)

Описание

GXV3370 – это высокопроизводительный настольный видеотелефон корпоративного класса. Он оборудован 7 дюймовым сенсорным экраном, камерой для проведения видеоконференций с HD качеством, встроенными WiFi и Bluetooth модулями, гигабитными сетевыми портами и современными функциями телефонии, он работает под управлением Android 7.0 и имеет поддержку SDK для кастомизированных приложений.

GXV3370 полностью совместим с большинством SIP платформ и может быть объединён в единую систему с другими устройствами VoIP, включая камеры наблюдения на основе SIP, домофоны, IP АТС, службы и системы для видеоконференций.

Этот телефон станет идеальным выбором для пользователей, которым нужно настольное решение для видео связи.

Особенности

- Протоколы безопасности TLS и SRTP
- Звук стандарта HD
- CMOS камера 1 Мп
- Тачскрин экран 7 дюймов (1024x600)
- Модуль WiFi для беспроводных сетей
- Поддержка 16 линий и 16 SIP-аккаунтов
- Android 7.0
- 7-сторонняя видеоконференц-связь

Характеристики

Протоколы / стандарты	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®
Сетевые интерфейсы	Переключаемые 10/ 100/ 1000 Мбит/с порты с поддержкой PoE/PoE+
Графический дисплей	7" 1024×600 ёмкостный сенсорный TFT экран (с поддержкой до 5 одновременных касаний)
Камера	Регулируемая мегапиксельная CMOS камера с задвижкой, 720P@30fps
Bluetooth	Да, встроенный. Bluetooth 4.0 + EDR
Wi-Fi	Да, двухдиапазонный 802.11a/b/g/n (2.4Ghz и 5Ghz)
Дополнительные порты	RJ9 разъём для гарнитуры (с поддержкой EHS для гарнитур Plantronics), разъём 3,5мм для стерео гарнитур, USB порт, SD, HDMI-выход (1.4 до 720p30fps)
Функциональные клавиши	2 функциональные сенсорные кнопки ГРОМКОСТЬ +/-, 3 сенсорные кнопки Android ДОМОЙ, МЕНЮ и ВОЗВРАТ
Речевые кодеки	G.711µ/a, G.722 (широкополосный), G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B, внутри- и внеполосный DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS
Видео кодеки и возможности	H.264 BP/MP/HP, видео разрешение до 720p, частота кадров до 30 fps, битрейт до 2Мбит/с, проведение 3-сторонних видео конференций (720p@30fps), подавление мерцания, автофокус и автоматическая экспозиция
Функции Телефонии	Удержание, перевод, переадресация (безусловная/при занятости/при отсутствии ответа), парковка/возобновление вызова, 7-сторонняя аудио конференция (включая хоста), общая индикация вызовов (SCA) / перехват вызовов (BLA), виртуальные МРК, загружаемые телефонные книги (XML, LDAP, до 1000 записей), записи о вызовах (местные и на сервере), журнал вызовов (до 1000 записей), ожидание вызова, автоответчик, XML кастомизация экрана, click-to-dial, гибкий номерной план, посменная работа пользователей (hot desking), персонализированные рингтоны и музыка на удержании, резервный сервер
Примеры приложений	Локальные приложения: Телефонная книга, История вызовов, Диспетчер файлов, МРК, Настройки, Браузер, Голосовая почта, Часы, Диктофон, Магазин приложений и т.д. Поддержка сторонних приложений: Skype, Google Hangouts, Skype для бизнеса и т.д. Поддержка API/SDK для развёртывания кастомных приложений
Развертывание приложений	Развёртывание, загрузка и запуск приложений совместимых с Android 7.0 через Google Market
HD аудио	Да, HD качество звука при передаче через динамик трубки и громкоговорителя с поддержкой широкополосного аудио
Крепление	Подставка с регулируемым углом наклона. Настенное крепление
QoS	Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) и Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS

Безопасность	Пароли пользовательского и административного уровня, аутентификация на основе MD5 и MD5-sess, конфигурационный файл с 256-битным AES шифрованием, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x контроль доступа к мультимедиа
Поддержка языков	Английский, немецкий, итальянский, французский, испанский, португальский, русский, хорватский, китайский, корейский, японский и другие
Обновление / Provisioning	Обновление прошивки через TFTP / HTTP / HTTPS или локальную HTTP загрузку, массовая настройка при помощи XML конфигурационного файла с TR-069 или AES шифрованием
Питание и Экологичность	Универсальный адаптер питания: Вход: 100-240В пер. тока 50-60Гц; Выход 12В пост. тока 1,5А, Встроенное PoE* 802.3af Класс 3, PoE+ 802.3at, Класс 4
Температура и влажность	Работа: от 0°C до 40°C, Хранение: от -10°C до 60°C, Влажность: от 10% до 90% без конденсата
Содержимое комплекта поставки	Телефон GXV3370, трубка с проводом, универсальный адаптер питания, сетевой кабель, тряпочка для очистки экрана, краткое руководство, GPL лицензия, кронштейн для настенного монтажа
Совместимость	FCC: Часть 15 (CFR 47) Класс B; UL 60950 (адаптер питания); Часть 68 (HAC) CE: EN55022 Класс B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268 EAC
Протоколы/Стандарты	"SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®