

IP телефон Fanvil X7

Снят с производства

Производитель: [Fanvil](#)

Тип оборудования: [IP-телефон](#)

Гарантия: [24 месяца](#)



Описание

IP-телефон Fanvil X7 - это корпоративный телефон высокого класса с большим дисплеем и DSS кнопками. 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей предоставляет пользователям легкий доступ к спискам вызовов, телефонной книге, режиму «Не беспокоить», видео и многому другому. Экран может быть отрегулирован под углом 50 ° или 40 ° для большего удобства.

HD-аудио поддерживается трубкой и динамиком громкой связи.

Два гигабитных порта позволяют использовать телефон в режиме коммутатора.

X7 может поддерживать подключение к беспроводной сети с помощью опционального адаптера WiFi. Встроенный Bluetooth модуль позволяет подключать к телефону EHS или Bluetooth гарнитуры. Порт USB можно использовать для зарядки смартфонов или других устройств.

X7 также можно использовать в качестве самостоятельной микро IP-АТС для небольших решений связи и безопасности, подключив к телефону дополнительные SIP-устройства: еще один IP-телефон, IP-домофон и динамик

Особенности

- 20 линий SIP
- Поддержка аудио HD качества

- Поддержка PoE, гигабитных портов
- Поддержка приема видеозвонков
- Поддержка трубки, гарнитуры и громкоговорителя (спикерфона)
- 7-дюймовый тачскрин экран
- Встроенный Bluetooth для подключения гарнитуры
- Вариант настольной установки с углами 40 и 50 градусов
- Доступ к Wi-Fi (при подключении Wi-Fi адаптера)
- Дружелюбный интерфейс и эргономичный дизайн
- До 127 интеллектуальных дисплейных клавиш DSS
- Совместимость с распространёнными платформами Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и т.д.

Характеристики

Функции телефона	• Локальная телефонная книга (2000 записей) • Удаленная телефонная книга (XML/LDAP, 2000 записей) • Журнал звонков(входящие/исходящие/пропущенные, 1000 записей) • Черный/Белый списки • Скринсейвер • Индикатор голосовой почты (VMWI) • Программируемые DSS/софт клавиши • Синхронизация времени по сети • Встроенный Bluetooth 2.1: Поддержка Bluetooth гарнитур • Поддержка Wi-Fi адаптера • Поддержка беспроводных гарнитур Plantronics (при использовании кабеля Plantronics APD-80EHS) • Поддержка беспроводных гарнитур Jabra (при использовании кабеля Fanvil EHS20 EHS) • Поддержка записи разговоров (При подключении флэш накопителя или настройки сервера хранения) • Action URL/Active URI • uaCSTA
Функции звонков	• Действия со звонками: набор номера/Ответ/Отклонение • Откл/Вкл микрофона • Удержание вкл/выкл • Ожидание вызова • Интерком • Отображение Caller ID • Быстрый набор • Анонимный вызов (скрытый Caller ID) • Переадресация вызовов (Всегда/Занято/нет ответа) • Перевод вызова (Сопровождаемый/"Слепой") • Парковка вызова/Снятие с парковки (Зависит от сервера) • Повтор вызова • Не беспокоить (Do-Not-Disturb) • Авто ответ • Прослушивание голосового сообщения (на сервере) • 3-сторонняя конференция • Горячая линия • "Горячие столы"
Видео	• Видео кодек: H.264 • Разрешение видео: QCIF / CIF / VGA

Аудио	· HD звук Микрофон/Спикер (Трубка/Hands-free, Диапазон частот 0 ~ 7KHz) · НАС режим трубки · Широкополосный звук ADC/DAC 16KHz сэмплирование · Узкополосные кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, AMR, iLBC · Широкополосные кодеки: G.722, AMR-WB, Opus · Полнодуплексное акустическое эхоподавление (AEC) · Обнаружение голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Подавление фонового шума (BNE) / Шумоподавление (NR) · Компенсация потери пакетов (PLC) · Динамический адаптивный джиттер-буфер до 300 мс · DTMF: In-band, Out-of-Band - DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO
Сеть и безопасность	· Порты: 10/100/1000 Mbps Ethernet, двойной порт в режиме "мост" для подключения ПК · IP режим:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6 · IP конфигурация: Статический / DHCP / PPPoE · Сетевой контроль доступа: 802.1x · VPN: L2TP · VLAN · LLDP · QoS · RTCP-XR(RFC3611),VQ-RTCPXR(RFC6035)
Протоколы	· SIP2.0 поверх UDP/TCP/TLS · RTP/RTCP · STUN · DHCP · IPv6 · LLDP · PPPoE · 802.1X · L2TP · SNTP · FTP/TFTP · HTTP/HTTPS · TR-069
Развертывание и обслуживание	· Автонастройка по FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069 · Веб портал настроек · Снятие сетевого дампа через веб портал · Экспорт/Импорт конфигурации · Экспорт/Импорт телефонной книги · Обновление программного обеспечения · Syslog

Физические параметры	· Основной экран цветной LCD x 1: 7.0 дюймов (800x480) · Клавиатура: 43 клавиш, включая 5 функциональных клавиш (Удержание, MWI, Откл. микрофона, Гарнитура, Повтор) 127 DSS клавиш 4 навигационные клавиши 1 клавиша ОК 1 клавиша Назад 12 стандартных цифровых клавиш 2 клавиши регулировки громкости, Вниз/Вверх 1 клавиша громкой связи · HD трубка (RJ9)x 1 · Стандартный провод для трубки RJ9 x 1 · 1.5M CAT5 Ethernet кабель x 1 · Задняя подставка x 1 · RJ9 порт x2: Трубка: x 1, Гарнитура x 1 · RJ45 порт x2: Сеть x 1, PC x 1 (мост) · USB2.0 порт x 1: Standard A, для подключения адаптера Wi-Fi USB или флэш накопителя · Питание DC на входе: 5V/2A · Потребляемая мощность (PoE): 2.6~ 9W · Потребляемая мощность (Адаптер): 2.4~8W · Рабочая температура: 0~45°C · Рабочая влажность: 10~95% · Установка: Настольная · Цвет: Черный · Размеры Настольная установка (Угол 1): 268 x 185 x 189mm Настольная установка (Угол 2): 268 x 201 x 168mm
-------------------------	--