IP телефон Fanvil X2P

Под заказ









Производитель:	Fanvil
Вес:	0.45 кг
Тип оборудования:	IP-телефон
Гарантия:	24 месяца

Описание

Fanvil X2P — это IP-телефон, идеально подходящий для Call-центров. Модель X2P оборудована сразу двумя портами для подключения гарнитуры. Разъем RJ9 является стандартным для офисных телефонов, 3.5 мм для бытовых аудио устройств. Дополнительный порт RJ9 используется для подключения гарнитуры супервизора.

Fanvil X2P поддерживает аудио высокого качества, широкополосный кодек G.722, а также возможность управлять не только громкостью звука, но и чувствительностью гарнитуры. Кроме того, X2P обладает высококачественным цветным экраном диагональю 2,8" с разрешением 320x240 точек, двумя сетевыми портами для сквозного подключения ПК, микрофоном и спикерфоном HD-качества, а также возможностью подключения специальной педали (опция).

Особенности

- 2 SIP линии
- HD аудио
- Поддержка POE (внешний блок питания опционально)
- Цветной дисплей 2.8" (320x240)
- Поддержка гарнитур, в том числе Plantronics

Характеристики

Основные характеристики	· 2 SIP линии · HD аудио · Поддержка POE (внешний блок питания опционально) · X2/X2P: Цветной дисплей 2.8" (320x240) · X2C/X2CP: матричный 128x48 · Гарнитура (поддержка гарнитур Plantronics)
Функции телефона	· Перевод и переадресация вызова · Удержание и ожидание вызова · Перехват, парковка вызова · Конференцсвязь и селекторная связь · Повторный вызов · Черный и белый списки · Режим "не беспокоить" · Телефонная книга (500 записей) · Удаленная телефонная (XML/LDAP) · Журнал вызовов (100 записей, входящие/исходящие/пропущенные) · Черный и белый списки · Индикация ожидания голосового вызова · Программирумые клавиши · NTP · Поддержка многих языков на телефоне и web-интерфейсе управления (в т.ч. русский)
Звук	· Широкополосное ADC/DAC 16KHz кодирование · Кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB,G.722 · Обнаружение голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Фоновый шум (BNE) / Подавление помех (NR) · Восстановление потерянных пакетов (PLC) · Димамический адаптивный джитер буфер до 300ms · DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO
Сеть и безопасность	· 2x10/100Mbps Ethernet интерфейса · Настройка IP: статический / DHCP / · PPPoE · Network Access Control: 802.1x · VPN: L2TP (Basic Unencrypted) · VLAN · QoS
Протоколы	· SIP2.0 over UDP/TCP/TLSRTP/RTCP/SRTP · STUN · DHC · PPPPoE · 802.1x · L2TP (Basic Unencrypted) · NTP · FTP/TFTPHTTP/HTTPSTR069

Управление	· Auto provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069 · Web-интерфейс для настройки и обслуживания · Импорт/экспортконфигураций · Импорт/экспорт телефонной книги · Обновление ПО · Syslog
Физические характеристики	· X2/X2P: Цветной дисплей 2.8" (320x240) · X2C/X2CP: матричный 128x48 · Клавиатура: 23 клавиши (4 Софт-клавиши,3Функциональные,Цифровая клавиатура (12 клавиш),2 клавиши управления звуком, 1 клавиша гарнитуры) · Кабель 1,5M Ethernet CAT5 · 2 разъема 3.5mm (Гарнитура, педаль) · 2 разъема RJ9 (Гарнитура, наушники) · 2 разъема RJ45 Ethernet Port (LAN,PC) · Чипсет Broadcom · Разъем питания 5V / 0.6A · Потребление: режим ожидания – 0.9~1.6W, пиковая нагрузка – 1.6~2.5W · Рабочая температура 0~40℃ · Влажность 10~65% · Цвет черный · Размеры упаковки: 197x110x62mm