

# IP DECT телефон Snom M90

Под заказ



Производитель: [Snom](#)

Вес: 0.25 кг

Тип оборудования: [IP DECT телефон](#)

Гарантия: [36 месяцев](#)

## Описание

Snom M90 имеет специальное антибактериальное покрытие корпуса, которое эффективно чистится от загрязнений и не способствует развитию бактерий.

Телефон легкий (136г), компактный и одновременно особенно прочный и долговечный. Snom M80 может выдерживать падение с высоты до 2 метров (MIL-STD-810g 516.6), защищен от пыли и влаги (IP 65).

### Устройство имеет встроенный Bluetooth модуль с расширенной функциональностью:

- - поддержка меток BLE позволяет отслеживать местоположение телефона с помощью Bluetooth;
- - к телефону можно подключать беспроводные гарнитуры и аксессуары.

Телефон M90 оснащен большим цветным дисплеем с высокой контрастностью и подсвеченной клавиатурой.

Специальная аудиосистема обеспечивает передачу чистого неискаженного голоса во время разговора. В дополнение к полифоническим мелодиям звонка трубка имеет виброрежим.

Литий-ионный аккумулятор обеспечивает работу до 12 часов в режиме разговоров.

Трубку Snom M90 можно использовать как в односотовых сетях с базовой станцией Snom M300, так и в микросотовых сетях с базовыми станциями Snom M700, M900.

## Особенности:

- Цветной TFT дисплей
- Зажим для ремня
- Специальное антибактериальное покрытие (стандарт JIS-Z801)
- Ударопрочный, влагостойкий и пылезащищенный корпус (MIL-STD-810g 516.6, IP65)
- Широкий температурный диапазон работы -10С+55С
- Наличие функций сигнализации для повышения безопасности на рабочем месте
- Длительное время работы - до 200 часов в режиме ожидания и до 12 часов в режиме разговора
- Громкая связь
- Встроенный модуль Bluetooth
- Разъем 3,5 мм для гарнитуры
- USB порт на зарядной подставке (USB 2.0 Type A)

## Характеристики

Основные	<ul style="list-style-type: none"><li>• Цветной дисплей TFT 2 дюйма, 240 x 320 пикселей</li><li>• Разъем 3,5 мм для гарнитуры</li><li>• Встроенный модуль Bluetooth LE</li><li>• Громкая связь</li><li>• Кнопка сигнализации</li><li>• До 200 часов в режиме ожидания и 12 часов в режиме разговора</li><li>• Литий-ионный аккумулятор, 1100 мАч, 3,7V, 4,1 W</li><li>• Журнал звонков для набранных, принятых, пропущенных вызовов</li><li>• Записная книжка</li><li>• Конференц-связь до 3 участников</li><li>• Централизованный каталог на базовой станции</li><li>• Номера быстрого набора</li><li>• Поддержка нескольких языков</li><li>• Функция удержания звонков</li><li>• Возможность взаимодействия с базовыми станциями M300, M700, M900</li><li>• Беспроводное обновление прошивки</li></ul>
Аппаратные характеристики	<ul style="list-style-type: none"><li>• Размер: 122 X 48 X 22 мм</li><li>• Вес 138 г</li><li>• Телефонная трубка, совместимая со слуховыми аппаратами (НАС)</li><li>• Температура эксплуатации: от -10° до 55° C</li><li>• Специальное антибактериальное покрытие (стандарт JIS-Z801)</li><li>• Ударопрочный, влагостойкий и пылезащищенный корпус (MIL-STD-810g 516.6, IP65)</li><li>• USB порт на зарядной базе</li></ul>
Комплектация	<ul style="list-style-type: none"><li>• Беспроводной телефон M70</li><li>• Зарядная база</li><li>• Блок питания для зарядной базы</li><li>• Литий-ионный аккумулятор, 1100 мАч, 3,7V, 4,1 W</li></ul>